

台湾高派（GAOPAI）型双轴气缸TN25X10X20X30X40X50X75

产品名称	台湾高派（GAOPAI）型双轴气缸TN25X10X20X30X40X50X75
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾高派:1 TN:1 中国:1
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

台湾高派（GAOPAI）型双轴气缸TN25X10X20X30X40X50X75X100X125X150X200X3X500

1.安装与使用。*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。*汽缸使用阶段应经过40MM以上滤芯过滤方可用。*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。2.规格*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。*工作介质:空气*使用压力范围：0.1-1.0MPa.*保证耐压力：1.5MPa.*工作温度：-20-80度。*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.*缓冲形式：防撞垫。*接管口径：M5X0.8.PT1/8.PT1/4.PT3/8.