

中山热浸锌电缆桥架 兴联好口碑 热浸锌电缆桥架批发商

产品名称	中山热浸锌电缆桥架 兴联好口碑 热浸锌电缆桥架批发商
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

跨距不同。桥架跨距比较大，线槽比较小。因此固定支架差别较大，支吊架的个数差别大。支吊架间距不同。根据JGJ16-2008，线槽为不大于2m，桥架为1.5~3m。安装方式不同。桥架有专门规范（详见CECS31.91），而线槽无专门规范固定。热浸锌电缆桥架服务热线。

加盖板问题。在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称，中山热浸锌电缆桥架，盖板为附件，热浸锌电缆桥架供货商，在JGJ16-2008.10.3提到过1，热浸锌电缆桥架规格，桥架安装高度不能满足要求时，应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB29415-2013《耐火电缆槽盒》中，线槽是含盖板的，是线槽的一个整体。热浸锌电缆桥架服务热线。

电气竖井内电缆桥架在穿过楼板或墙壁处，应以防火隔板、防火堵料等作好密封隔离。电缆桥架通过防火分区、防烟分区、楼层时，安装完毕后应用防火材料填充堵死。接地线采用BVR-4mm²的双色接地线（L=300）沿桥架一侧连接。配电室内进出桥架与配电室内接地干线连通；28层桥架与电气井内接地扁铁连通。热浸锌电缆桥架服务热线。

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；直线段钢制电缆桥架长度超过30m应设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置；电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m内；垂直安装的支架间距为1.5m；桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；桥架安装：位置正确，连接可靠，支吊架配置正确，固定牢固，需要盖板的桥架，应盖板齐全。支、吊架要横平竖直、间距均匀、排列整齐，桥架横平竖直、内外清洁。热浸锌电缆桥架服务热线。

首先，决定电缆桥架质量重要的指标即是满足承载力要求，封闭式桥架若要满足承载力要求，大多需要采用较厚的钢板制作，这样安装强度会增大，性价比也较低。同时，封闭式桥架由于本身的设

计原因，在施工过程中，大多采用普通焊接，钢板焊缝强度低且较易腐蚀，而现场环境多变且不可预测，使用封闭式桥架如遇到变径、转弯会比较被动，如果没有提前准备好相应的二通、三通、四通等结构件，施工进度可能会受影响。热浸锌电缆桥架服务热线。

除此之外，线缆敷设在封闭式桥架中，不易于通风散热，加大了能量的损耗，而线缆如果在使用过程中出现了问题，现场人员又很难通架封闭的外观马上发现问题线缆的所在。而面对以上封闭式桥架施工和使用过程中可能产生的各种问题，开放式桥架显然能够更好地应对并解决。代表性的一种开放式桥架就是网格式桥架，比较典型的当属法国罗格朗公司旗下的卡博菲品牌，卡博菲1972年创建于法国，同年就在法国市场上推出了革命性的开放式桥架——网格式桥架。到20世纪90年代初，卡博菲网格式桥架在欧洲市场已得到广泛应用。热浸锌电缆桥架服务热线。

中山热浸锌电缆桥架-兴联好口碑-热浸锌电缆桥架批发商由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）是广东广州，镀锌管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴联领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴联更加美好的未来。