

玻璃 海南佳嘉美玻璃 钢化玻璃

产品名称	玻璃 海南佳嘉美玻璃 钢化玻璃
公司名称	海南佳嘉美艺术玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区和平北路18号铺面
联系电话	15347433331

产品详情

居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，各种色彩玻璃，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十一五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，玻璃，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。

1加热的玻璃宜采用多组压辊，逐渐压至要求厚度。每组压辊应相互平行，确保压制玻璃厚度均匀。2经压机出口处胶条的温度应控制在40-55。3复合胶条中空玻璃的封口采用三步程序即压、拐、捏程序完成后中空玻璃的封口操作。压：将外侧的胶条沿着边部垂直方向向另一段压条挤压，到两段胶条完全融合到一起为止；拐：将多余的胶沿着中空玻璃中间的空间层抹平，隔断玻璃，使外面没有多余的胶存在；捏：将两片玻璃向内捏，消除因为压、拐造成的玻璃向外侧分离造成的间隙。注意问题 胶条离开热压机的温度；胶条封口温度、厚度、平整度、位移；胶条密封面的贴合完整性；封口严实性。

传统暖边间隔系统（1）U型条式中空玻璃窗用中空玻璃，可以仅仅采用热熔丁基胶作为单独的密封材料使用。幕墙用中空玻璃，必须在热熔丁基胶外侧封足够深度的结构胶，以保证具有足够的粘结强度和使用寿命。在用做充气中空玻璃时，钢化玻璃，必须十分注意U型条接头处的密封。（2）注胶式铝条中空玻璃基本等同与传统铝条中空玻璃，需要注意的是由于这种产品采用的是在两个铝条中间采用隔热材料粘结，因此整个铝条的厚度必须超过12mm才能实现，而且由于中间隔热材料的特性，很难在拐角处实现弯角处理，所以在设计使用充气中空玻璃时需要注意接角处的密封控制。

玻璃-海南佳嘉美玻璃-钢化玻璃由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司(www.hnjmbl.com) 是从事“钢化玻璃，中空玻璃，玻璃，防火玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。