

海南夹胶玻璃 佳嘉美玻璃

产品名称	海南夹胶玻璃 佳嘉美玻璃
公司名称	海南佳嘉美艺术玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区和平北路18号铺面
联系电话	15347433331

产品详情

防火玻璃作为一种新的建筑防火产品被越来越多的建筑所采用，海南夹胶玻璃，但这类产品的设计检验还没有专门的规范与标准。在设计时要注意如下三个方面：1．防火玻璃运用到幕墙与隔断的设计并不是简单地将幕墙或隔断所使用的非耐火性能的材料改用耐火的材料就可以，更不是将普通玻璃换成防火玻璃就万事大吉，而是要将它作为一个防火系统来考虑。2．防火玻璃幕墙与隔断的所能达到的耐火性能等级，需要综合考虑整个系统各因素的耐火等级才能确定，主观测可能会犯错误，海南夹胶玻璃，必要时需做检测试验来确定。3．设计选用防火玻璃时，需注意玻璃板块的尺寸与耐火性能等级的对应关系。防火炉主要用于测试防火玻璃性能，海南夹胶玻璃厂家，炉外有温度检测器，可加热至999。

在全球范围内，海南夹胶玻璃厂，(包括，)和威胁事件不断上升，印尼万豪酒店是一个典型的事件，随着威力的增大，人们的生命安全和财产受到极为严重的威胁。据安全专家分析及有关资料显示，玻璃的散落和碎片的飞溅是人受到伤害的主因。在事件中，75%的伤害与玻璃有关，这意味着如果采用防玻璃则可以减少75%的伤害程度。如果在事件发生时，所有建筑物的玻璃能完整地保留在框架中，那么冲击波能量将不能进入室内，室内物品就不会受到破坏；高速碎片也不会进入建筑物内或掉落地上造成伤害。

调光玻璃、智能电控调光玻璃、电控玻璃、智能调光玻璃、魔术玻璃、液晶玻璃等。英文名称：Switchable Glass, Privacy Glass, Smart Glass, PDLC Glass, Magic Glass. 发明时间：1980年代末期技术类别：PDLC 面板可选：普通浮法玻璃，超白玻璃，有色玻璃等（一般不建议使用钢化玻璃）。玻璃厚度：5.5mm-40.5mm不等。(2+2-19+19)夹层厚度：1.5mm 钻孔及挖槽：可以储存温度：零下20度至摄氏60度工作温度：零下10度至摄氏50度工作电压：24VAC, 48VAC或65VAC(高于65VAC为不推荐之非安全电压)透光率：约75%隐私距离：屏蔽距玻璃另一侧3cm以外的任何影像。可视角度：约140度。平均能耗：5瓦每平方米

海南夹胶玻璃-佳嘉美玻璃(查看)由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司(www.hnjmbl.com)实力雄厚,信誉可靠,在海南海口的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳嘉美玻璃和您携手步入辉煌,共创美好未来!