

秦皇岛玻璃钢污水提升设备

产品名称	秦皇岛玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。一体化预制泵站主体由井筒、潜水排污泵、提升链、管道、阀门、液位压力传感器、控制系统和粉碎型格栅等部件组成，采用了微机智能与全自动应急检测双控制模式，各台泵均配备了独立的变频器或软启动器，从而形成多通道控制，使一体化泵站可靠性极强。整套污水泵站由制造商生产供货，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

秦皇岛玻璃钢污水提升设备 一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。玻璃钢污水提升设备 秦皇岛玻璃钢污水提升设备 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。玻璃钢污水提升设备 当然，目前国内VR眼镜领域最“受宠”的当属暴风魔镜。2016年底，暴风魔镜官方称，其硬件销量已经突破200万台，在京东上市场占有率超过80%，用户每天的使用时长超过30分钟，月活跃用户突破150万。预计暴风魔镜2017年的销量将突破1000万台。风光之外的尴尬与无奈抛开上文中多个“爆款”的亮眼成绩，智能产品市场的泡沫、尴尬、无奈也已经逐步开始浮现出来。亿邦动力网注意到目前智能产品市场存在的几个特点：一是“伪智能”。