

COB邦定加工工厂 福永街道加工 dip后焊加工厂家

产品名称	COB邦定加工工厂 福永街道加工 dip后焊加工厂家
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

DIP，SMT具体做什么？

DIP封装具有以下特点：

适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接，操作方便。

芯片面积与封装面积之间的比值较大，故体积也较大。

最早的4004、8008、8086、8088等CPU都采用了DIP封装，COB邦定加工工厂，通过其上的两排引脚可插到主板上的插槽或焊接在主板上。

在内存颗粒直接插在主板上时代，DIP封装形式曾经十分流行。DIP还有一种派生方式SDIP（Shrink DIP，紧缩双入线封装），它比DIP的针脚密度要高6六倍。

DIP还是拨码开关的简称，其电气特性为

1. 电器寿命:每个开关在电压24VDC与电流25mA之下测试，可来回拨动2000次；
2. 开关不常切换的额定电流:100mA，耐压50VDC；
3. 开关经常切换的额定电流:25mA，耐压24VDC；
4. 接触阻抗:(a)初始值50mΩ；(b)测试后100mΩ；
5. 绝缘阻抗:100MΩ，SMT加工生产，500VDC；
6. 耐压强度:500VAC/1分钟；

7.极际电容:5pF ;

8.回路:单接点选择:DS(S) , DP(L)。

DIP封装介绍

DIP封装(Dual In-line Package)可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心，福永街道加工，以免损坏管脚。DIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP，单层陶瓷双列直插式DIP，引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式，塑料包封结构式，陶瓷低熔玻璃封装式)等。了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司！

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专门做pcba的厂家。

深圳SMT加工优选恒域新和，我们可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意!

工艺参数调节

1、波峰高度:波峰高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。其数值通常控制在PCB板厚度的1/2~2/3，过大会导致熔融的焊料流到PCB的表面，形成“桥连”

2、传送倾角:波峰焊机在安装时除了使机器水平外，还应调节传送装置的倾角，通过倾角的调节，可以调控PCB与波峰面的焊接时间，适当的倾角，会有助于焊料液与PCB更快的剥离，使之返回锡锅内

3、热风刀:所谓热风刀，是SMA刚离开焊接波峰后，在SMA的下方放置一个窄长的带开口的“腔体”，窄长的腔体能吹出热气流，犹如刀状，故称“热风刀”

4、焊料纯度的影响:波峰焊接过程中，焊料的杂质主要是来源于PCB上焊盘的铜浸析，过量的铜会导致焊接缺陷增多

5、助焊剂

6、工艺参数的协调:波峰焊机的工艺参数带速，预热时间，焊接时间和倾角之间需要互相协调，反复调整。

欢迎来电咨询及来厂指导参观，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司!

COB邦定加工工厂-福永街道加工-dip后焊加工厂家(查看)由深圳市恒域新和电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市恒域新和电子有限公司(www.hyxinhe.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

