

波纹橡胶防尘套 橡胶防尘套 迪杰橡塑生产厂家

产品名称	波纹橡胶防尘套 橡胶防尘套 迪杰橡塑生产厂家
公司名称	日照迪杰橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	15898988549

产品详情

管道基础设计.采用垫层基础。对一般的土质地段，橡胶防尘套，基底只需铺一层砂垫层，其厚度为0.1m。

对软土地基，槽底又处在地下水位以下时，宜铺垫一层砂砾或碎石，其厚度不小于0.15m，碎石粒为5mm~40mm，汽车橡胶防尘套，上面再砂垫层(中、粗砂)厚度不小于0.05m.垫层总厚度不小于0.2m。

2、开槽后，对槽宽、基础垫层厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有尼扰动等作业项目，橡胶防尘套制作厂家，分别进行验收，合格后才能进行安排。

3、一般规定 管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上，管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7m。

4、管道应直线敷设，需利用柔性接口折线敷设时，管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大于1.5°。

产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封适用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶

产品硬度：HS85±2° A工作温度：TPU：-40~+80 CPU：-40~+120 工作压力：32Mpa工作介质：液压油、乳化液。橡胶O型圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

橡胶垫片使用寿命的预测方法：

在短时间内施加高于使用温度的温度，这种方法通过外推数据可以预测在较低温度下垫圈的长期寿命。

在使用条件下的第二次寿命预测方法由于其测试的时间长，成本高和劳动要求在经济上是不利的，波纹橡胶防尘套，第三种方法是依靠经验丰富的橡胶材料工程师，不会产生客观的结果。

日照迪杰橡塑有限公司位于山东省日照市岚山区中楼镇马元河东村，专业生产橡胶制品和塑料制品加工。公司各种设备齐全，人员充足能为客户提供大量高标准产品。

波纹橡胶防尘套-橡胶防尘套-迪杰橡塑生产厂家(查看)由日照迪杰橡塑有限公司提供。日照迪杰橡塑有限公司(www.rzdijiexs.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迪杰橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市岚山区中楼镇马元河东村，联系人：王迪杰。