

PP鼻梁料G1500H

产品名称	PP鼻梁料G1500H
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	11.00/kg
规格参数	品牌:PP巨正源 型号:PP鼻梁料 产地:PP口罩熔喷布原材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PP鼻梁料G1500H

PP

B900F抗冲共聚物，刚性良好，抗撞击性良好，良好的熔体强度。主要用途：管道系统，片材，容器等。

PP B901T抗冲共聚物，刚性良好，抗撞击性良好，热稳定性良好，良好的熔体强度。

PP

B920F抗冲共聚物，尺寸稳定性良好，抗冲共聚物，韧性良好。主要用途：家具，家用货品，容器等。

PP B920G高光滑性，抗撞击性高，抗冲共聚物，韧性良好。主要用途：护罩等。

PP BX3500抗冲击共聚物、高耐热性、结晶、刚性良好、撞击性良好。

PP BX3800抗冲击共聚物、流动性高、刚性良好、撞击性良好。

PP BX3820抗冲击共聚物、流动性高、刚性良好、撞击性良好。主要用途：薄壁部件，汽车领域的应用等等。

PP BX3900抗冲击共聚物、高流动性PP、刚性良好、撞击性良好。

PP BX3910抗冲击共聚物、超高流动性PP、刚性良好、撞击性良好。

PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。

HDPE/PO树脂

【基本特性】高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，，无味。

【燃烧特性】易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔融，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。

【主要优点】耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。