

# 艾默生蓄电池12V150AH免维护太阳能蓄电池

产品名称	艾默生蓄电池12V150AH免维护太阳能蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	960.00/只
规格参数	品牌:艾默生 型号:12v150ah 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

### 艾默生蓄电池12V150AH免维护太阳能蓄电池

全面质量保证北京索瑞森科技有限公司产品优点：1、免补水、维护简单 采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单 电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长 采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好 采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便 电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。北京索瑞森科技有限公司 杨瑞为您服务！

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。应用范围： 电话交换机  
办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统  
计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明  
便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯  
汽车电池及船用起动 本店目前产品一律都是厂价直销

请买家收到货后立即检查包装是否完整，机器是否有质量问题，如有请拒收，谢谢  
祝买家们购机愉快！北京索瑞森科技有限公司北京索瑞森科技有限公司 公司承诺：  
凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。本公司均备有用户档案，（24小时：1）

设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间，公司将派专门人员对设备进行安装调试工作。我们以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。我公司注册资本100,0000元雄厚的实力，保障每一位客户的利益！MARATHON为安时（Ah）。SPRINTTER为瓦特（W）2.浮充电压：2.25V-2.30V/只（25℃）3.均充电压：2.35V/只24小时（25℃）4.放电终止电压：MARATHON为1.80V（10小时率放电），SPRINTTER为1.67V（15分钟）5.电池的寿命Marathon系列=Eurobat标准10年以上完整（25℃）80%放电深度循环寿命大过或等于600次Sprinter系列=Eurobat标准10年（25℃）80%放电深度循环寿命大过或等于600次6.安全阀开阀压力：10-28Kpa，闭阀压力：1-15Kpa北京索瑞森科技有限公司7.正极板材料：MARATHON为铅-锡合金SPRINTTER为铅-锡-银合金8.壳和盖材料：优质强化聚丙烯塑料9.电解液：稀硫酸密度1.300g/cm<sup>3</sup>（25℃）10.内阻小：0.003-0.010W（25℃）11.自放电率：0.5%-1.0%/星期（25℃）12.气体复合率：99%以上13.环境温度：-40℃~+55℃，14.无渗漏，外观无裂纹，污迹，腐蚀及螺母松动等15.蓄电池端电压均匀性：I新蓄电池经过均充然后浮充电运行3至6个月后，用0.5级直流电压表或三位半数字万用表在电池极柱根部测其每组电池中各单体电池的端电压或组合电池端电压，每只电池端电压之间的平均差值应少于或等于100mV（或±50mV）。II在环境温度25℃左右，对充满电的蓄电池静置24小时，用0.5级直流电压表在蓄电池极柱根部测其每只电池的端电压，每只电池端电压之间的平均差值应少于或等于100mV（或±50mV）。北京索瑞森科技有限公司1、蓄电池采用铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板，使得蓄电池大容量，长寿命；2、铅锡多元合金集流排，使得蓄电池内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用；3、蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；4、蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；5、蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；6、蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；7、蓄电池分析电解质，自放电小。。。采用澳洲99.99%的纯铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，确保世界顶级品质。北京索瑞森科技有限公司

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。

精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。

特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。

任意位置，行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。

特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。

生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性。

低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下可达18个月以上。

全面质量保证北京索瑞森科技有限公司

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。 蓄电池安装注意事项

在安装蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
  - 2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
  - 3、在安装过程中要注意绝缘。
  - 4、不要把机器安装成密闭形结构。
  - 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
  - 6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
  - 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。
- 蓄电池使用注意事项 ups蓄电池是整个ups电源的主要部件，ups蓄电池一旦停止工作

，整个ups电源也就不能再正常的工作，所以我们在ups电源的使用过程中，就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项，超特科技的专家总结为下列几点：北京索瑞森科技有限公司 杨瑞为您服务！

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。

1、确认使用条件符合厂家的规格要求。

2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。 3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。

4、定期进行蓄电池检查。

5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。

6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。 7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。

8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池 公司优势厂家授权北京总代理商：欢迎来电全国统一价格本公司、工程师免费上门安装调试-指导尽最大努力让客户满意-现有3000多家知名企业与我们签订长期合同。公司在多个大中城市设有办事处、欢迎来电优惠中批发渠道价格北京索瑞森科技有限公司 公司承诺：凡在本公司

购买产品的用户，全国免运费。特性 槽式化成保证电池达 100% 容量，并使电

池均衡性（尤其容量、电压）达到最优化。专利环氧树脂密封消除电池泄漏。特点

阀体.. 胶体化电解质... 电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物...

低备用损失... 槽式极板... 由ICAO，IATA，以及DOT认定的不会溢出...

美国制造.. 密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。

电解质不会层积，没有均衡充电的需要。

增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。 每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。北京索瑞森科技有限公司

保证电池间电压匹配。化学类型：铅酸蓄电池 荷电状态：免维护

适用范围：UPS备用电源 产品描述：

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。

安全阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。化学类型：铅酸蓄电池

荷电状态：免维护 适用范围：UPS备用电源 产品描述：

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。

安全阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司特性

槽式化成保证电池达 100% 容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到最

优化。专利环氧树脂密封消除电池泄漏。特点 阀体.. 胶体化电解质...

电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物... 低备用损失... 槽式极板...

由ICAO，IATA，以及DOT认定的不会溢出...

美国制造.. 密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。

电解质不会层积，没有均衡充电的需要。

增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。 每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。北京索瑞森科技有限公司

保证电池间电压匹配。化学类型：铅酸蓄电池 荷电状态：免维护

适用范围：UPS备用电源 产品描述：

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。

安全阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。化学类型：铅酸蓄电池

荷电状态：免维护 适用范围：UPS备用电源 产品描述：

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。

安全阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司特性

槽式化成保证电池达100%容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到最

优化。专利环氧树脂密封消除电池泄漏。特点 阀体.. 胶体化电解质...

电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物... 低备用损失... 槽式极板...

由ICAO, IATA, 以及DOT认定的不会溢出...

美国制造.. 密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。

电解质不会层积，没有均衡充电的需要。

增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。 每月备用损失低于2%说明在运输和储

存中的消耗微不足道。北京索瑞森科技有限公司

保证电池间电压匹配。化学类型：铅酸蓄电池 荷电状态：免维护

适用范围：UPS备用电源 产品描述：

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。

安全阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。化学类型：铅酸蓄电池

荷电状态：免维护 适用范围：UPS备用电源 产品描述：

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。

安全阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司1、蓄

电池采用铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板，使得蓄电池大容量，长寿命；2、

铅锡多元合金集流排，使得蓄电池内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用；3、蓄电

池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收

，可任意位置放置使用；4、蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液

体泄露；5、蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；6、蓄电池端子为镀铜，接触

电阻小，不易生锈；7、蓄电池分析电解质，自放电小。。。采用澳洲99.99%的纯

铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，确保世界顶级品质。北京索瑞森科技有限公

司公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。

精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。

特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。

任意位置，行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。

特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。

生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性。

低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下可达18个月以上。

全面质量保证北京索瑞森科技有限公司

公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。 蓄电池安装注意事项  
在安装蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。