

插针滤波器多少钱 湖北滤波器多少钱 北京都兴科思检测技术

产品名称	插针滤波器多少钱 湖北滤波器多少钱 北京都兴科思检测技术
公司名称	北京都兴科思检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇小寨北京六合安公司院内二层
联系电话	13716731647 13261397102

产品详情

滤波器的正确安装

是一种理想的安装方式，滤波器的输入线很短，并且利用机箱将滤波器的输入端和输出端隔离开。采用这种安装方式必须要求滤波器的结构是特殊设计的。如果滤波器内用穿心电容做共模滤波电容，加上良好的内部隔离，雷击浪涌抑制器滤波器多少钱，并在滤波器和机箱之间使用电磁密封衬垫，滤波器的较高有效频率可以超过1GHZ。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

接地和壳体

这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时，滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时，使用的接地线较长，这将导致滤波器的高频特性变坏，降低滤波性能。由于接地线较长，在高频时导线的分布电感不能忽视，如果滤波器搭接良好，干扰信号可以通过壳体直接接地。

如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良，相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容，这将导致滤波器高频时接地阻抗较大，尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近，接地阻抗趋于无穷。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

电源滤波器对其他零件的影响

外壳漏电压

若保护等级Class I的设备中，接地保护的导体没有导通，直流插针滤波器多少钱，则设备的金属外壳会有电流流到地。这是Y电容产生的电容分压的结果，湖北滤波器多少钱，电源对地的电压约为115伏。一般医疗用的设备其漏电流需小于0.5 mA，其电源滤波器的Y电容会更小，而其电感感值则会对应增加。回路接地若一个有接地的设备（如电脑）以非平衡的接线方式接到一个没有接地的设备，插针滤波器多少钱，其接地设备的Y电容、信号线的地线及电脑的接地会形成回路接地，也就是各设备的接地电位不同，造成有电流在各接地点之间流动的情形。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

插针滤波器多少钱-湖北滤波器多少钱-北京都兴科思检测技术由北京都兴科思检测技术有限公司提供。北京都兴科思检测技术有限公司（www.dothink.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在北京房山区的显示仪表等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领都兴科思和您携手步入辉煌，共创美好未来！