

智能浊度传感器 水质五参数 水质监测传感器 在线监测传感器 污水处理

产品名称	智能浊度传感器 水质五参数 水质监测传感器 在线监测传感器 污水处理
公司名称	深圳市云传物联技术有限公司
价格	.00/元
规格参数	量程:0-100 型号:AMT-W400 产地:广东
公司地址	深圳市龙华区大浪街道忠信路9号鹤山路口汇亿 财富中心1109-1111
联系电话	0755-23777179 18124778946

产品详情

智能浊度传感器 水质五参数 水质监测传感器 在线监测传感器

AMT-ZD300一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成。当一束光束射入水样时，由于水样中浊度物质使光产生散射，通过测量与入射光垂直方向的散射光强度，并与内部标定值比对，从而计算出水样中的浊度，经过线性化处理输出最终值。

技术参数

型号	AMT-ZD300
测量原理	散射光法
量程范围	0 ~ 1000NTU或0 ~ 200NTU
分辨率	0.1NTU , 0.1
精度	读数的 ± 3% 或 ± 3NTU , 以大者为准 , ± 0.5
校准方式	两点校准
温度补偿	自动温度补偿(Pt1000)
输出方式	RS-485(Modbus/RTU)
工作条件	0 ~ 50 , <0.2MPa
存储温度	-5 ~ 65
安装方式	浸入式安装 , 3/4" NPT螺纹
线缆长度	5米 , 其它长度可定制
功耗	<0.5W

电源	12 ~ 24VDC ± 10%
防护等级	IP68