

福州国豪建筑公司 福州酒店拆除方案 福州酒店拆除

产品名称	福州国豪建筑公司 福州酒店拆除方案 福州酒店拆除
公司名称	连江县国豪建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连江德力城二号楼151店
联系电话	15860287105

产品详情

一起来看看关于房屋结构改造的常识。当然，安全永远是首位位的，福州酒店拆除电话，在结构改造工程中，一定要注意承重墙不能拆改。很多房屋的阳台和室内之间往往有一堵带窗户的墙，这扇窗户下部的墙体一般是不能拆的。这种情况可以考虑把阳台封闭后，把这扇窗和旁边gao仿手表的门都取掉，再把阳台设置成一个书房或者花草房，那未拆的半墙根据其高度还可以加上比较宽的大理石台面，让它成为一个吧台或桌面。有的房间和外面阳台之间会有一扇推拉门或者很薄的轻体墙，如果阳台是封闭式而且也做了保温层，那么可以把这扇推拉门或墙拆掉，福州酒店拆除，再扩大门框，这样阳台就能变成室内的一部分。阳台一般光线较好，这样整个房间不但空间大了很多，采光也会好很多。

1、只能拆改非承重墙。非承重墙一般只有10厘米左右厚，属于比较薄的墙体，也只有非承重墙可以拆。一般户型图上也会标注，比较容易区分。2、注意改造的电路管线。在拆改之前，要考虑好电路的改造方向，也不要对墙体中的电路管线野蛮施工，防止破坏电路。3、注意新墙材料选择。新添的墙一般与原来的墙壁采用相同的水泥墙板或者石膏板等轻墙体。当然，福州酒店拆除方案，大家也可以根据实际情况选择更加隔音或者更具性价比的材料。

拆除时，应先拆次要结构，后拆承重支柱和横梁。高空拆除烟囱、砖柱、独墙、间壁等，应先检查深度，从上往下逐层拆除，禁止采取在底部掏空然后推倒的野蛮施工方法。拆除门、窗框时，先检查过梁、砖拱是否牢固，发现有裂纹、损坏等危险情况，应先停止拆除，待险情排除后方准继续作业。拆下的屋架、檩条、梁、板等较大和笨重的构件，必须用绳索捆绑牢固，用起重设备吊运至地面。

福州国豪建筑公司(图)-福州酒店拆除方案-福州酒店拆除由连江县国豪建筑工程有限公司提供。福州国豪建筑公司(图)-福州酒店拆除方案-福州酒店拆除是连江县国豪建筑工程有限公司（www.fzguohao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。