

# 一体化地埋式消防泵站与混凝土泵站的区别

产品名称	一体化地埋式消防泵站与混凝土泵站的区别
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:XBZ-180-0.65/15-0.72 盐城:建湖
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

## 产品详情

### 一体化地埋式消防泵站与混凝土泵站的区别

普通混凝土泵房占地面积较大（要单独开挖），造价成本高（使用抗渗漏水水泥，泵房内部需要装潢，需要加装照明灯，环境比较潮湿）工期很长，易进水淹没泵站，维修成本稍高。盐城友安供水设备有限公司专业生产地埋式一体化消防泵站，changjiazhixiao价，让客户有更多利润空间，提供水泵一对一CCCF认证及AB标签，提供地埋式消防箱泵一体化自动恒压给水设备检验报告和国家强制性CCCF认证资质，在中国消防产品信息网上可查询。包安装，包运费，包调试，包验收。

地埋式消防泵站水池为装配式复合水池（无焊接、无横向缝水箱结构，其中模块采用模压一次性拉伸成型的小模块），水箱内钢结构为 48热镀锌钢管横竖支撑。水箱支持定制，我公司可根据客户具体的设计要求任意组合。

一体化地埋式消防泵站与混凝土泵站的区别 泵房采用螺栓装配式热镀锌门式钢架结构支撑，结构承重附件焊接部位必须采用热镀锌防腐处理。泵房顶部设无动力通风器1只，通风口径300mm，若地面不允许设置无动力通风器，则采用机械排风；内设组合式热镀锌钢楼梯一部，每级踏步200x200，扶手采用热镀锌；泵站设人孔检修孔，孔口尺寸2mx2m，高1m，孔口盖采用不锈钢带道轨防盗盖，自带锁。消防水泵自动巡检时，巡检功能符合下列规定：巡检周期不宜大于7d，且应能按需要任意设定；以低频交流电源逐台驱动消防水泵，使每台消防水泵低速转动的的时间不少于2min；对控制柜一次回路中的主要低压器件有巡检功能，并检查器件的动作状态；当有消防信号时立即退出巡检，进入消防运行状态；发现故障时有声、光报警，并应有记录和储存功能；自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。?地埋式消防泵站采用以太网和无线3G/4G传输两种方式，通过智能手机、电脑、监控云台（消防控制中心）可实现监控、检测、对讲的功能。另外，泵站运行无需专人值守，只需要定期检查维护即可，这也紧跟如今智慧消防的发展趋势。

