

# 天津鑫奇地坪 云南耐磨地坪

产品名称	天津鑫奇地坪 云南耐磨地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

### 耐磨地坪的粉化原因

1、水泥标号或含量不足;

2、地坪养护不够。

怎么避免施工时出现耐磨地坪粉化的现象，需要有好的施工队伍和可靠负责的施工态度。

金刚砂耐磨地坪的施工看起来简单，但做起来需要注意很多细节。整个工程的质量搞垮从一次材料的撒布到最后的表面抛光、表面的养护剂的养护，无不要求时间的准确性。施工团队介绍施工前先要到现场观察了解，注重和现场施工人员沟通等。

出现耐磨地坪粉化的有2个主要原因：

1、水泥标号或含量不足;

2、地坪养护不够。

怎么避免施工时出现耐磨地坪粉化的现象，需要有好的施工队伍和可靠负责的施工态度。

### 耐磨地坪的粉化预防

1、施工前让混凝土承建商和金刚砂耐磨地坪施工单位深切沟通，避免因水泥标号或含量不足造成的地坪粉化;

2、精选耐磨地坪材料;

3、施工完毕安排固定人员定时养护。

非金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，采用干式拨撒方法，均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，用专业施工工具施工，即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。耐磨硬化剂共有4种颜色（水泥本色、灰色、红色、绿色），其优点是基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性高，抗冲击能力强。可广泛应用于购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所，室内外均可使用，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。根据地面的耐磨层（1.5—3.5mm）的要求，推荐用量为5—7kg。石英砂型耐磨地坪系统的主要技术指标：28天抗折强度 12MPa 28天抗压强度 85MPa 表面硬度，mm(压痕直径) 2.8 耐磨度比 300%。

## 金刚砂耐磨地坪简介

金刚砂耐磨地坪是工厂预拌、现场即用的一种干撒型地坪材料，有红、黄、绿、灰等多种颜色可以选择，它的主要成份为天然的矿石，比较符合环保的理念。直接施工在处于初凝阶段的混凝土表面，经施工后形成一个坚硬密实，无尘美观而且又高度耐磨的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短；耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用；可配制各种色彩，达到美观要求。具有不易起尘，清洁简便，成本低，工艺简单，使用年限高，耐磨、抗冲击性强等优点，是水磨石地面的完美替代产品。

## 2金刚砂耐磨地坪特点

济南艺术学校地下车库工程，建筑面积12380m<sup>2</sup>，本工程采用钢筋砼框架结构，耐磨地坪，原设计采用耐磨地坪漆，经市场考察结合工程使用功能，地面变更采用金刚砂耐磨地坪一次抹光成型，基层混凝土厚度120mm，设计强度为c25，6.5 间距200mm 抗裂钢筋网；垫层混凝土厚度60mm，设计强度为c20。

## 3金刚砂耐磨地坪施工工艺

### 3.1 抹光面放样

依建筑物结构基准墨线（如墙面 + 50cm 线），用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度，设置水平高程标记，并认真复核，控制较大凹凸偏差在3-5mm 以内。

天津鑫奇地坪(多图)-云南耐磨地坪由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。“地坪,固化剂地坪”就选天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（[www.xinqidiping.com](http://www.xinqidiping.com)），公司位于：天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪，多年来，鑫奇地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：史先生。欢迎广大新老客户

来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫奇地坪期待成为您的长期合作伙伴！