

钢结构外墙岩棉聚氨酯封边横铺板 暗扣式金属幕墙板

产品名称	钢结构外墙岩棉聚氨酯封边横铺板 暗扣式金属幕墙板
公司名称	无锡润阳彩板厂
价格	123.00/米
规格参数	产地:江苏无锡 宽度:1000mm 颜色:白灰,定制色
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路6号
联系电话	0510-83272277 13915338907

产品详情

欣润阳生产的外墙聚氨酯封边岩棉夹芯板-企口岩棉横装板产品具有良好的绝热、阻燃、隔音、环保、耐久性能，并广泛应用于工业、商用建筑内外墙以及建筑外墙保温、专用防火保温门等领域。

我司主营产品有：暗扣隐钉式金属幕墙板、暗扣隐藏式金属幕墙板、外墙横铺板、聚氨酯封边玻璃丝棉屋面板、聚氨酯封边岩棉横铺板、PU侧封玻璃丝绵板、聚氨酯封边彩钢岩棉板、隐藏式金属幕墙横装板、金属面岩棉横装板、机制冲孔彩钢岩棉隔音板等等。

我们乐意为您效劳，实际价格以电话咨询为准，谢谢！江苏欣润阳节能科技有限公司期待与您合作！

外墙聚氨酯封边岩棉夹芯板-企口岩棉横装板厂家为您推荐钢结构相关信息：钢结构工程设计常用术语1、强度构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算2、承载能力结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力；或塑性分析形成破坏机构时的最大内力；或达到适应于继续承载的变形时的内力3、脆断一般指钢结构在拉应力状态下没有出现的塑性变形而突然发生的脆性断裂4、强度标准值国家标准规定的钢材屈服点（屈服强度）或抗拉强度

5、强度设计值钢材或连接的强度标准值除以相应抗力分项系数后的数值6、一阶弹性分析不考虑结构二阶变形对内力产生的影响，根据未变形的结构建立平衡条件，按弹性阶段分析结构内力及位移7、二阶弹性分析考虑结构二阶变形对内力产生的影响，根据位移后的结构建立平衡条件，按弹性阶段分析结构内力及位移8、屈曲杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定9、腹板屈曲后强度腹板屈曲后尚能继续保持承受荷载的能力10、通用高厚比参数，其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度除以相应的腹板抗弯、抗剪或局部承压弹性屈曲应力之商的平方根11、整体稳定在外荷载作用下，对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估12、有效宽度在进行截面强度和稳定性计算时，假定板件有效的那一部分宽度