

GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器

产品名称	GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器
公司名称	环新（重庆）声学科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:环美 型号:GZ、GJ
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号33幢104号
联系电话	19923612520

产品详情

GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器一、GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器介绍和应用

随着社会的发展，环境意识的提高，对环境保护的要求也越来越高，由动力设备的管道引起的振动和噪声向外界传递而影响环境的情况也受到了普遍的重视，尤其是水泵、空调机组等动力管道用钢架支撑或吊装在楼面、楼顶、墙休上，其振动和振动造成的固体传声直接传递到相邻和周围的楼层、房间内，而大大影响了周围的环境。

GZ型、GJ型产品采用上下哈吠隔振座，固有频率 $10 \pm 2\text{Hz}$ ，同一通径不同外径的动力管道可固定在中间，能隔离振动和噪声的传递，安装在支撑架或吊架上安全可靠(GZ型产品上座配有加强钢坏板)，也能省去传统安装中的抱输，木塞等材料(。减振橡胶可耐油、酸、碱、防老化，耐温 $-20 \sim 90$)

GT、GZ、GJ型产品有时管道外径尺寸不一，可能上下有间隙，安装时可用保温材料填充。

二、GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器结构示意图

CJ型结构图GZ型结构图

三、GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器性能及尺寸参数规格LLIBHHIH22- GZ-259565326834342- 13GZ-3210071327942372- 13GZ-4010778328646402- 13GZ-5012090329852462- 13GZ-651381093211761562- 13GZ-801501223213068622- 13GZ-1001701414814977422- 13GZ-1252101754817489452- 15GZ-15026021048220117552- 15GZ-20030026248265137552- 15GZ-25035031648319164602- 15GZ-30041337048371190702- 19GZ-35046542248423216752- 19GZ-40051547148472241802- 19GZ-45056852548526268852- 19GZ-50061857548576293902- 19GZ-60071867548676343952- 19

管道通径LL1L2HGJ-50200150195108GJ-65220170215128GJ-80233183228141GJ-100252202247160GJ-125278228273186GJ-150326276321236GJ-200386336381296GJ-250440390435350GJ-300497447492409GJ-350549499544461

GJ-400598548593510GJ-450652602647564GJ-500702652697614GJ-600802752797714GJ-700896846881810GJ-800996946990910GJ-9001096104610901010GJ-10001196114611901110四、GZ型、GJ型管道管夹橡胶隔振器的安装

- 1、安装时产品二边固定螺栓拧紧固定管道即可，若过紧会影响隔振效率。
- 2、如产品用于消防管道、防锈处理材料可用红色，但用户需注明。
- 3、GZ型、GJ型产品二端联接螺栓，工程上根据长度自配。