

无烟煤滤料多少钱 巩义东万源净水，水洗无烟煤滤料多少钱

产品名称	无烟煤滤料多少钱 巩义东万源净水，水洗无烟煤滤料多少钱
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

无烟煤滤料和多种滤料搭配使用效果好

无烟煤滤料是从煤层中挖掘出来的无烟煤经过加工后制成的一种滤料。不同于燃烧煤的是作为水处理使用的无烟煤燃点低、挥发量低所以作为燃烧使用不合适。这类无烟煤在污水处理中的作用是截留污水中的悬浮物质和胶体，配合石英砂滤料、磁铁矿滤料搭配使用在三层、双层各种水中均可，能迅速达到水质预处理作用。

无烟煤滤料常用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为280—420mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料的常用规格

无烟煤滤料由优质原煤制成，经过精选，粉碎和筛分两次。它具有良好的外观，球形，高机械强度，良好的抗压缩性，稳定的化学性质，无毒物质和耐磨性。失水，不溶于酸和碱水，污水处理无烟煤滤料多少钱，无烟煤颗粒表面粗糙，具有良好的吸附能力，孔隙率大（52%），载污量高，重量轻，所需的

反洗强度较低，可节省大量反冲洗水和电，通常用于两次和三次过滤。

无烟煤滤料的常见规格通常为：0.5-0.8mm，0.8-1.2mm，0.8-1.8mm，1-2mm，2-4mm等。

装在净重30公斤的耐用织物袋中。防止在运输和存储过程中损坏包装，以避免损失或污染。不得与辅助材料和其他过滤材料一起运输和堆放。

一、截留在无烟煤滤料层表层的污物，装填的无烟煤滤料或者其他类型的滤料长时间使用造成污物停留在滤层表面，截留在精制无烟煤滤料上表层的污物，如果在一定周期内，不能有效地去除，在随后的对无烟煤滤料进行反洗过程中，反冲洗的操作也非常重要，无烟煤滤料多少钱，如果反洗空气的分布不均匀会导致膨胀高度不均匀，随着反洗空气的搓动，搓动量小的地方，无烟煤滤料表面的油污等杂质不能有效去除，酸洗无烟煤滤料多少钱，在投入下一正常滤水周期后，局部负荷增大，而停留在无烟煤滤料表面的杂质会从表面沉入内部，球团逐渐增大，并同时向过滤设备的填充深度内延伸，直至整个过滤失效。

二、原水中所包含的油，截留在过滤设备内，经反洗并残余部分，日积月累，是导致滤料板结的主要因素。所以无论是无烟煤滤料还是其他滤料反冲洗一定要彻底才能保证整个过滤过程的品质。

三、无烟煤滤料层表面滤料颗粒细小，一定要根据过滤设备的滤网确定好规格，滤层的表面滤料颗粒细小，反冲洗时相互碰撞机会少，水洗无烟煤滤料多少钱，动量小，所以不易清洗干净。附着的砂粒易结成小泥球。当对无烟煤滤料反冲洗结束滤层重新级配时，泥球就进入下层滤料中，随着泥球的长大不断向深处移动。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质。

无烟煤滤料多少钱-巩义东万源净水，-水洗无烟煤滤料多少钱由河南东万源净水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南东万源净水材料有限公司（www.hndwytl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为煤及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tairl.com）还是从事粉状活性炭厂家，粉状活性炭价格，净水活性炭的厂家，欢迎来电咨询。