

彩钢翻新漆施工一平米用量

产品名称	彩钢翻新漆施工一平米用量
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

彩钢瓦翻新漆应用范围

适用于彩钢瓦屋面、金属屋面、镀锌板屋面、钢结构屋面等金属表面耐高低温防腐保护处理。

彩钢瓦翻新漆产品特点

- 1、防锈性能强：产品中所添加的进性防腐助剂使漆膜具有优异的抗酸碱抗腐蚀性能,????不仅仅是装饰功能,性能远远高于调和漆各种自干漆等。
- 2、耐候性强：大幅提升了彩钢瓦的耐高温、抗紫外线、抗老化能力。
- 3、保强：漆膜色泽光鲜亮丽，颜色可以根据客户要求任意调配，长期暴露在户外，可以确保3-5年内没有明显变色。
- 4、成膜效果优异：漆膜坚韧龟裂、附着力强、不闪蚀。
- 5、兼容性强：可配套各种油性或水性环氧漆，聚氨酯、氟碳、丙烯酸等各类底漆以及旧漆面均有很好的兼容性。
- 6、施工便捷：产品施工简便涂布率高，干燥快。使用滚筒毛刷辊涂或机械设备喷涂均可。

技术指标：在容器中状态无硬块，搅拌后呈均匀状态。

施工性：涂刷两便无障碍。

耗漆量：每公斤喷涂5平方（两遍）；

干燥时间：表干1小时，实干24小时，重涂间隔2小时