

施工电梯井口防护门 电梯井道防护门洞口安全门 施工电梯井单开门

产品名称	施工电梯井口防护门 电梯井道防护门洞口安全门 施工电梯井单开门
公司名称	安平县优渥丝网制品厂
价格	40.00/套
规格参数	
公司地址	安平县城东工业园
联系电话	13273301315

产品详情

施工电梯井防护门门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候职员伸手开门，又便于人货电梯操纵职员观察楼内情况，利于楼内外双方工作职员沟通。表面可喷为红色、黄色等颜色，下部设置有黑黄、红白或蓝白条形颜色踢脚板，中间喷有“电梯井口，注意安全”的警示标语。电梯洞口防护网使用范围:建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等.电梯洞口防护网优点：采用现在新调频无缝焊接技术。抗性好：不怕磨损、不怕日晒雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。现在优渥小编着重讲解一下建筑上用的电梯洞口防护网的规格，规范，安装及使用方法。产品特点：结构简洁，安装使用方便，感观大方，质量安全，可反复使用。制作方法：电梯洞口防护网由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯洞口防护网采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。电梯井防护门是由方矩管、钢板网以及钢板焊接而成，焊接时要求焊点牢固，钢材采用国家标准Q235材质。外形常用尺寸为高度1.3米或1.5米，高度1.8米。