

柳州西门子中国代理商欢迎您

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 柳州西门子中国代理商欢迎您 |
| 公司名称 | 上海湘羿工业自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/99 |
| 规格参数 | 西门子:PLC |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室 |
| 联系电话 | 15200773606 |

产品详情

装载存储器 插拔式 (mmc) 是 插拔式 (mmc), zui大值 8 mbyte mmc 上的数据管理 (在上一次编程后), zui小值 10 y 缓冲 存在是;通过 mmc 担保 (免维护) 不带电池是;程序和数据 cpu-处理时间 对于位运算, 典型值 0.07 μ s 对于字运算, 典型值 0.15 μ s 对于定点运算, 典型值 0.2 μ s 对于浮点运算, 典型值 0.72 μ s cpu-组件 组件数量 (总计) 1 024; (db、fc、fb); 可以通过安装的 mmc 减少可装载块的zui大数量。 db 数量, zui大值 1 024; 数字条: 1 至 16000 容量, zui大值 64 kbyte fb 数量, zui大值 1 024; 数字条: 0 至 7999 容量, zui大值 64 kbyte fc 数量, zui大值 1 024; 数字条: 0 至 7999 容量, zui大值 64 kbyte ob 说明 参见操作列表 容量, zui大值 64 kbyte 可用循环 ob 数量 1; ob 1 时间报警 ob 数量 1; ob 10 延迟报警 ob 数量 2; ob 20, 21 唤醒警告 ob 数量 4; ob 32、33、34、35 过程报警 ob 数量 1; ob 40 启动 ob 数量 1; ob 100 异步错误 ob 数量 4; ob 80、82、85、87 同步错误 ob 数量 2; ob 121、122 嵌套深度 每个优先等级 16 错误 ob 中的附加等级 4 沈阳西门子模块授权总代理商西门子cp342-5以太网模块 结构紧凑、易于使用的低成本解决方案, 用于满足简单控制任务结构紧凑、易于操作, 无需附件即可广泛应用“一体式”产品, 集成显示屏和操作面板仅需点击按钮或通过 pc 软件即可连接 36 种不同的功能; 使用次数多达 130 多次 logo! 8: 通过按钮或使用 pc 软件, 可链接 38/43 个不同功能; zui多 200/400 次通过按键可以方便地更改功能。重接线无需更多耗时 st 70 产品目录:也可在产品目录 st 70 中找到有关 logo! 的信息: logo!

逻辑模块提供方便的、用户友好的解决方案, 用于满足简单的开环和闭环控制任务。logo! 具有广泛的通用性, 例如: 楼宇服务/电气安装 (照明、百叶窗、遮篷、门、门禁系统、栅栏、通风系统, 等。) 控制柜制造。机电设备 (泵, 小型压机, 压缩机, 传送带, 升降台等) 暖房, 温室的特殊控制对其他控制器的信号进行处理 logo! 逻辑模块可根据应用情况进行扩展。船级社认证美国船级社, 法国船级社, 挪威船级社, 德国劳氏船级社, 英国劳氏船级社, 等 logo! modular 可提供多种电压类型 (12vdc, 24vdc, 24vac, 115/230vdc, 115/230vac): 标准型: 纯型号, 成本经过优化, 不带按键控制面板和显示屏。logo! 具有以下特性: r: 继电器输出 c: 时钟/时间切换 e: 以太网接口 o: 无显示屏 logo! 使用非常简单: 按键控制面板和显示屏位于一个设备中。无需其它工具。通过集成式 eeprom 备份切换程序和设定值 (如定时器), 以防电源故障。logo! 节省空间: 例如: logo! 230rc: 72 x 90 x 55 mm (w x h x d). 经调整后, 可安装在配电箱中 (尺寸与接地故障断路器相同)。logo! 提供 zui 大的灵活性和通用性: 可扩展性: 根据应用情况可连接扩展模块。logo! 具有通信功能: 使用可选的通信模块, 可连接到 as-interface 和 knx konnex 网络。logo! 7 和 8 可与其它

logo! 单元通信，或与 simatic 控制器或 simatic 面板通信 logo! 使用非常简单：36

种不同功能：用于电气工程的基本功能(例如：与、或)以及特殊功能(例如：计数器，闭锁继电器，pi 控制器)。只需通过键盘或 pc 软件将所存储的功能进行作何，即可轻松进行编程。通过可选的程序模块，可以简单、方便地复制控制程序。 logo! 8:38/43

种不同功能：集成基本功能(例如：与、或)和特殊功能(例如：计数器，闭锁继电器，pi 控制器)。通过可选的程序模块或使用标准 cf/微型 cf 卡，可以简单、方便地复制切换程序 logo! 提供 zui 大的灵活性和通用性：通过按键可方便、灵活地重新链接功能。无需耗时的接线。可选择在 pc 机上操作：通过 pc 创建、仿真、在线测试和归档控制程序，包括归档选项 设备功能 8wa 通用端子 zui 长达 70 mm² 的电缆进出线连接 8wh 高电流端子 50 至 240 mm² 的电缆进出线连接 8wh 螺栓型端子 电缆接线片的电缆进出线连接，符合 din 46234 和 din 46237 标准 8wh 扁平型端子 电缆接线片的 25 至 240 mm² 电缆进出线连接，符合 din 46234 和 din 46237 标准 8wa 中性隔离和分支端子 6 mm x 6 mm 中性母线上的中性隔离端子 8wa insta 端子或三层端子 这些端子 zui 多可以将 3 种不同的端子功能合并在一个外壳中，可根据安装技术中的配电盘应用进行优化。