

桂林西门子中国代理商欢迎您

产品名称	桂林西门子中国代理商欢迎您
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606这些端子zui多可以将 3 种不同的端子功能合并在一个外壳中，可根据安装技术中的配电盘应用进行优化。

wa 双层端子紧凑型端子排，其中可安装两条连接电缆带有固态组件的 8wa
双层端子带有集成二极管的端子排8wa
二极管和独立端子带有集成二极管的接线盒，可为了进行测试而断开电路组件用 8wa
端子用作安装电路组件的端子8wa 熔断器保护式端子具有保护控制电路之类用途的端子8wa
贯通式端子，带有焊料连接和插入式端子使用焊料连接的端子或插入式端子8wa
测量变压器端子测量变压器端子可用于测试和隔离变电站、控制室等中的电路，无需中断操作8wa
变压器端子经过优化的变压器和整流器端子8wh
屏蔽端子用于屏蔽电缆连接的端子计数器、定时器及其剩磁 s7 计数器 数量 256 剩磁 — 可调整
是 — 下限 0 — 上限 255 — 已预设 z 0 至 z 7 计数范围 — 下限 0 — 上限 999 iec 计数器
数量 不限制（只通过 ram 进行限制）s7 时间 数量 256 剩磁 — 可调整是 — 下限 0 — 上限
255 — 已预设 无剩余时间范围 — 下限 10 ms — 上限 9 990 s iec 计时器 存在是
类型 sfb 数量 不限制（只通过 ram 进行限制）数据范围及其剩磁 可保留数据范围，全部
所有，zui大值 64 kb 标记 数量，zui大值 256 byte 存在剩磁 是; mb 0 至 mb 255 预设剩磁
mb 0 至 mb 15 定时标记数量 8; 1 个标记字节 数据组件 数量，zui大值 1 024; 数字条：1 至
16000 容量，zui大值 64 kbyte 可调整剩磁 是; 在 db 中不保持特征 预设剩磁
是本地数据 每个优先等级，zui大值 32 kbyte; 每个块zui大 2048
字节 地址范围 外设地址范围 输入端 1 024 byte 输出端 1 024 byte 分布式 — 输入端
无 — 输出端无过程映像 输入端 1 024 byte 输出端 1 024 byte 输入端，可调整
1 024 byte 输出端，可调整 1 024 byte 输入端，已预设 128 byte 输出端，已预设
128 byte 集成通道的默认地址 — 数字输入端 124.0 至 126.7 — 数字输出端 124.0 至 125.7 —
模拟输入端 752 至 761 — 模拟输出端 752 至 755 数字通道 输入端 1 016 — 集中式 1 016
输出端 1 008 — 集中式 1 008 模拟通道 输入端 253 — 集中式 253 输出端 250 — 集中式
250 硬件扩展 扩展支架数量，zui大值 3 dp 主站数量 集成 无 关于 cp 4 可运行的 fm 和 cp
数量（建议） fm 8 cp, ptp 8 cp, lan 6 组件载体 组件载体，zui大值 4
每个组件载体的组件，zui大值 8; 在模块载体 3 内zui多 7 个