

贵州遵义市温泉井用深水泵,小直径高扬程1000米深井潜水泵,耐高温100度厂家选型

产品名称	贵州遵义市温泉井用深水泵,小直径高扬程1000米深井潜水泵,耐高温100度厂家选型
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:zb 扬程:1000米 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

贵州遵义市温泉井用深水泵,小直径高扬程1000米深井潜水泵,耐高温100度厂家选型

贵州深井泵,遵义高扬程深井泵,小直径高扬程潜水泵

高扬程潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中打工的提水机具,具有结构复杂,机组效率高,噪音小,运转安全可靠,安装维修方便的优点。它适用于从深水泵,热水井及海洋提取,也可用于河流、水库、水渠等提取:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,也可用于大型景观喷泉运用。

高扬程潜水电泵结构特点: 1、高扬程潜水电泵是由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联,电机轴上端设有可靠的轴封装置,能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交流,保证水泵暂时安全可靠地运转。 2、潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵经过筒式联轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。 4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承,高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块,和它对磨的是出口的菲勒伯斯滑板,承受水泵的上下轴向力。

5、高扬程潜水泵在泵与电机中间增设轴向力承载器,扬程可提高到1500m。

流量5m³/H--500m³/H 高扬程潜水电泵型号系列: 主要有: 100QJ. 150QJ. 200QJ. 250QJ.

300QJ. 350QJ.400QJ等系列。还可根据客户现场运用环境专门定制该商品型号尺寸。

高扬程潜水电泵运用环境及要求:

1、电机频率为50Hz,额定电压为300v或660v(允差±5%)的三相交流电源。

2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。 3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。

4、保送介质温度可抵达100

5、水泵进水口必需在动水位1m以下,但潜水深度不跨越静水位以70m,电泵下端距井底水深最少1m。 6

、要求井正直,井壁光滑,井管不得错开。 7、电机运用时里面必需注满洁净清水(详细方法请参照商品说明书)。高扬程潜水电泵—天津高扬程潜水电泵—高扬程潜水电泵厂家常规潜水泵之所以在扬程上受限,主要缘由是不能抑制轴向力,就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力,所以扬程遭到限值,为

了更好的处置上述效果，众博泵业技术部精心研讨了一种新型潜水泵。高扬程特种潜水泵特点材质：材质上选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳）扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。耐热温度：100℃材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。

我们的地址：津南经济开发区西区18号电话：联系手机：15620621983 期待您的咨询

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！