

# 大庆西门子中国代理商欢迎您

产品名称	大庆西门子中国代理商欢迎您
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

## 产品详情

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606这些端子zui多可以将 3 种不同的端子功能合并在一个外壳中，可根据安装技术中的配电盘应用进行优化。

开箱即可使用，无需其它选件在内置的精简型操作员面板 (BOP) 上执行基本操作框架型号 FSAA 和 FSAB (230 V 1 AC) 与相同功率范围内的框架型号 FSA 相比小 24 %使用一条电缆将 SINAMICS V20 与终端处的 USS 和 Modbus RTU 相连便于集成到现有系统中便于集成到小型自动化系统中通过标准库和连接宏，调试更方便用来与控制器进行通信的 Modbus RTU 参数设置具备非常大的灵活性简便连接到控制系统 (SIMATIC PLC)可使用动态制动来提高制动性能变频器 7.5 kW 的变频器 (底座尺寸 FSD 和 FSE ) 具有一个集成制动模块。在此情况下，可以直接连接制动电阻器。动态能量以热量形式在制动电阻器中散发，占空比可在 5 % 和 100 % 之间调节。根据 EN 61800-3，框架型号为 FSAA 和 FSAB、带有集成式类别 C1 EMC 滤波器的 230 V 1 AC SINAMICS V20 可在住宅或商业区域中运行。FSAA 和 FSAB 设备适用于工业应用以及住宅和商业领域中的工业用途，如冷藏柜、健身设备、通风系统、工业洗衣机。易于使用无需电源就能加载参数使用参数加载器且在不使用电源的情况下，可方便地在各变频器之间传送参数设置。需要较少技术支持调试时间较短产品经过预设参数后交付给客户集成应用与连接宏以简化 I/O 组态并进行相应设置培训和调试时间缩短集成和经过优化的应用程序设置可以选择简单的连接和应用宏，而不是组态长而复杂的参数列表可以避免由错误的参数设置引起的错误通过“保持运行模式”实现无中断运行这种功能可在电网不稳定时自动进行调整，从而提高生产率。在电网状况不佳的情况下实现稳定运行通过防止生产线中断提高生产率通过灵活的故障/报警定义，调整与应用相关的响应电压范围宽，具有先进的冷却设计，涂覆印刷电路板设计提高了变频器在恶劣环境中的耐用性在电网电压波动时也能运行电网电压的可靠运行：200V...240V1AC (-10%/+10%)1)380V...480V3AC (-15%/ +10%)运行环境温度范围 -10 °C 到 +60 °C轻松节约成本运行和待机期间能耗降低适用于V/f、V2/f的ECO模式适用于V/f、V2/f的集成ECO模式可自动调整磁通以节省电能。能耗可用 kWh、CO2甚至本国货币来显示。低动态负载循环中的电能节约