

齐齐哈尔市西门子中国代理商欢迎您

产品名称	齐齐哈尔市西门子中国代理商欢迎您
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606这些端子zui多可以将 3 种不同的端子功能合并在一个外壳中，可根据安装技术中的配电盘应用进行优化。

开箱即可使用，无需其它选件告知终用户已节约的实际能量休眠模式仅在机器设备使用时，才激活变频器和电机利用智能休眠节约能量电机寿命延长低转速下的泵磨损降低针对泵/风机应用对 PLC 编程的时间缩短直流耦合采用具有相同额定功率的 SINAMICS V20 变频器的应用可共用一条公共直流总线以重复使用再生能量。在使用耦合电机的应用中产生并节约能量相同的变频器对可以良好方式共享资源降低对能耗制动和外部组件的需求针对太阳能板供电的泵系统进行了优化集成式 MPPT 控制器（MPPT = 大功率点跟踪器）大限度利用太阳能，经过优化的休眠功能用来控制电机。无需附加 MPPT 控制器独立于公共电网节约能源并大限度利用太阳能板电能全自动化解决方案集成电能和水流动监视无需电能测量设备，监视电能消耗和节约。直观的电消耗和节约值，无需测量设备方面的额外投资值可以显示为 kWh、CO₂ 或货币根据太阳能泵应用中的泵特性曲线计算由 SINAMICS V20 传动装置抽送的水体积，无需使用传感器。无需流量计单个 SINAMICS V20 泵站具有报告功能，可显示整个泵系统的总水流量和运行状态对于低过载应用，SINAMICS V20 机架规格 FSE 具备良好的成本经济性SINAMICS V20 机架规格 FSE 具有两种不同的占空比周期：低过载 (LO)：110%IL2)60s（循环时间：300s）重载 (HO):150%IH3)60s（循环时间：300s）由于过载循环较低，该变频器可达到较高输出电流和功率。可以使用更小的变频器。针对不同应用进行了优化设计：低过载，用于低动态响应型应用（连续负荷）高过载，用于高动态响应型应用（周期性负荷）西门子的完整运动控制解决方案 – SINAMICS V20 和 SIMATIC