

贵州六盘水市高扬程深井潜水泵,温泉井用1500米深井潜水泵,耐高温100度深井泵,143mm电潜泵

产品名称	贵州六盘水市高扬程深井潜水泵,温泉井用1500米深井潜水泵,耐高温100度深井泵,143mm电潜泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	48500.00/台
规格参数	水温:100度 扬程:1500米 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

贵州六盘水市高扬程深井潜水泵,温泉井用1500米深井潜水泵,耐高温100度深井泵,143mm电潜泵

高扬程潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中打工的提水机具，具有结构复杂，机组效率高，噪音小，运转安全可靠，安装维修方便的优点。它适用于从深水泵，热水井及海洋提取，也可用于河流、水库、水渠等提取：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，也可用于大型景观喷泉运用。

高扬程潜水电泵结构特点：1、高扬程潜水电泵是由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交流，保证水泵暂时安全可靠地运转。2、潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵经过筒式联轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是出口的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

5、高扬程潜水泵在泵与电机中间增设轴向力承载器，扬程可提高到1500m。

流量5m³/H--500m³/H 高扬程潜水电泵型号系列：主要有：100QJ. 150QJ. 200QJ. 250QJ.

300QJ. 350QJ.400QJ等系列。还可根据客户现场运用环境专门定制该商品型号尺寸。

高扬程潜水电泵运用环境及要求：

1、电机频率为50Hz，额定电压为300v或660v（允差±5%）的三相交流电源。

2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。

4、保送介质温度可抵达100

5、水泵进水口必需在动水位1m以下，但潜水深度不跨越静水位以70m，电泵下端距井底水深最少1m。6

、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。7、电机运用时里面必需注满洁净清水（详细方法请参照商品说明书）。高扬程潜水电泵—天津高扬程潜水电泵—高扬程潜水电泵厂家常规潜水泵之所以在扬程上受限，主要缘由是不能抑制轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程遭到限值，为了更好的处置上述效果，众博泵业技术部精心研讨了一种新型潜水泵。高扬程特种潜水泵特点材质：材质上选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳）扬程：200米扬程起步，300米

、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。耐热温度：100
°C材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。

我们的地址：津南经济开发区西区18号电话：联系手机：15620621983 期待您的咨询