

# 防爆正压柜 阳正通防爆电气 防爆正压控制柜

产品名称	防爆正压柜 阳正通防爆电气 防爆正压控制柜
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

## 产品详情

### 防爆正压柜有很多优点吗

帮助保持合规性您需要遵守安好法规。将外壳视为完成此任务不能缺少的一部分。即使您的安好标准与其他标准不同，也可以比较大的程度地减少对生命和财产的损害，这对您有用，一般是如果您的操作涉及危险设备或存在危险情况时。使得工作场所成功在您的工厂中执行严格的安好措施时，可以使得工作场所成功。在公司中包含防爆正压柜有很多优点，防爆正压柜，是在工作场所涉及危险条件的情况下。

如果您的安好措施不符合标准，则将危及企业的安好以及员工和设备的安好。考虑防爆外壳的几种用途，以保持符合工作场所法规。使得为您的员工提供安好，可操作的环境。很多这些将为您的工作场所的成功做出贡献。防爆的解决方案是电气仪表的重要先决条件，并且安好措施需要使得安好区域中连接的自由度。使得设计很多电气回路均符合很多和安装标准比较重要。设备的输出应进行安装和测试，以便以后不需要进行额外的防爆测量。提供这种级别的保护和自由的方法是使用本质设备。当电气设备位于危险场所时，它被放置在吹扫的机柜或防爆外壳中。

**防爆正压柜安装哪** 在危险场所工作时，使得设备安好。为了防范因可燃性气体和蒸气的意外点燃而损坏您的OEM仪器，请订购我们的系列防爆外壳之一。我们很多的仪器外壳均由一个不锈钢外壳制成。它们的尺寸为4-1/16英寸，配有牢靠或钢化玻璃窗，可阅读设备。我们多提供五个导管入口，这是市场上比较多的，其中三个2英寸NPT导管入口为标准。为了牢靠地安装，两个固定式防爆正压柜安装凸耳包括在内并居中，而可选的第三个凸耳则用于剧烈振动的场合。宽大的前凸台可提供可选的支架孔和/或较大的导管入口（1-1/4“ npt）。有两个实心或两个玻璃盖可以容纳很多的器。除了标准内含物外，电脑防爆正压柜，还有几种不一样的设计选项，包括：前轮毂上有“ -20

UNC孔，上下式防爆正压柜价格，用于支架安装前轮毂修改：“？”，？或1” NPT以及很多NPSM和公制条目减速器在山锅中自定义钻孔和攻丝后壁NPT入口代替安装我们的仪器外壳包括UL，可使得您的外壳在各个位置都是牢靠的。防爆外壳，可为仪器和设备提供保护，防范危险和着火，以及灰尘，恶劣天气和篡改。

以防范过多的能量进入危险场所。需要根据合理使用环境和经济原则选择防爆仪器。通常，用于危险场

所的小型设备（例如检测和测量仪器）属于本质型。变送器设计用于牢靠，牢靠的机械设计可程度减少安装时间，并为很多防爆和隔爆应用提供牢靠的变送器。

压力开关具有防爆性能，耐候性，紧凑且成本低廉。应用包括HVAC应用，过程应用，很多天气应用和煤气炉。防爆正压柜开关将流行的系列压力开关的功能与一体的防爆和防风雨外壳相结合，使其在两种应用中均具有价值。

它已通过组以及III类危险环境防风雨功能包括放油塞和盖子上的O形圈密封。卸下前盖进行电气连接。为方便起见，设定的点调节螺钉位于外壳的外部。十二个型号提供的设定的点范围为.03至20 i和0.5至50 ps。

重型工业设备采用新设计，可对10英寸水柱（254 mm wc）的压差，但可处理1500 psi（103 bar）的总压力。与使用活塞式运动传递的常见差压开关不同，H3系列利用旋转的运动传递轴来防范总压力的变化引起设定值偏移。

单位产生的死区约为量程的5%，由于工作压力的变化，设定的点的偏移为。通过允许范围弹簧直接作用在隔膜板上，可以程度地减少摩擦并增加可重复性。

防爆正压柜-阳正通防爆电气-防爆正压控制柜由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）是从事“防爆电气产品,电气控制装置生产,防爆电气产品的技术研发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭红新。同时本公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。