

不锈钢防爆正压柜 防爆正压柜 阳正通防爆电气

产品名称	不锈钢防爆正压柜 防爆正压柜 阳正通防爆电气
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

产品详情

防爆正压柜的原理

该外壳的外壳可以承受穿过外壳的接合面或结构间隙，并且混合物会穿透进入外壳的气体不会在并且可以使得里面火焰气体在通过间隙传播时减少能量，爆外壳中的气体。防爆正压柜的原理是通过使设备外壳内的保护气体的压力高于周围的防爆环境压力来限制混合物，以保护电气设备保护静态正压或保持连续的空气或惰性气体流量在系统里面。输入机箱里面。当设备没有受到正压时，带走进入外壳的可燃气体，以防范在外壳内形成混合物。防爆柜配电柜框架采用主，副盘结构。整个机柜包括通风系统，该产品可以配备检测仪器，分析仪器，显示仪器，低压电器，变频器，软启动器或计算机控制系统，可用作信号处理系统和控制系统。简易防爆柜与正压防爆柜的区别在于，防爆形式不同，工艺不同，适用场所也不同。如果您想有详细的了解，可以与我们联系，我们有技能工程师，提供咨询支持服务，成千的成功案例，电气柜和外壳通常位于高灰尘区域，上下式防爆正压柜，例如食品加工厂和矿山，这些地方会产生粉尘状物质，例如煤尘，防爆正压柜，乳清或面粉。

防爆正压柜如何安装

在需要物理以限制火焰通过的电气设备中，例如石油化工，石油和，化工厂，以及通常在具有潜在气氛且可能存在气体和粉尘的地方需要使用特定的限制装置，例如密封的电缆密封套或密封配件。在设施的检查操作过程中，发现密封配件太多次没有按照制造商的指示防爆正压柜安装，防爆正压柜生产商，或者没有填充有密封配件随附的特定密封剂材料，在两个相邻的盒子之间不见。这是由于负责组装操作，监督和测试的操作员的肤浅。这种粗心和不遵守制造商要求的行为将使每项产品均无效（这将减少弊端），对系统的和功能性造成风险，并可能带来健康风险和对操作人员的损害。此外，不锈钢防爆正压柜，在功能故障和设备故障的情况下，它可能对生产损失造成经济损失。

如果由于可燃性气体，蒸气或灰尘而存在或火灾的危险，那么选择正确的电气配件比较重要。在危险场所铺设电缆和导管需要使用您可以信赖的产品来保护人员，财产和生产力。无论您是设计新设施，增加现有工厂的生产能力还是重新配置当前的设备需求电缆接头，连接器和配件可帮助您在需要的地方供电危险场所是否需要导管密封时，需要了解为什么在I类场所需要密封以及在何处需要密封。安装导管

密封件有两个目的。防范导管和设备内的（火焰）从系统的一部分转移到另一部分。

以防范过多的能量进入危险场所。需要根据合理使用环境和经济原则选择防爆仪器。通常，用于危险场所的小型设备（例如检测和测量仪器）属于本质型。变送器设计用于牢靠，牢靠的机械设计可程度减少安装时间，并为很多防爆和隔爆应用提供牢靠的变送器。

压力开关具有防爆性能，耐候性，紧凑且成本低廉。应用包括HVAC应用，过程应用，很多天气应用和煤气炉。防爆正压柜开关将流行的系列压力开关的功能与一体的防爆和防风雨外壳相结合，使其在两种应用中均具有价值。

它已通过组以及III类危险环境防风雨功能包括放油塞和盖子上的O形圈密封。卸下前盖进行电气连接。为方便起见，设定的点调节螺钉位于外壳的外部。十二个型号提供的设定的点范围为.03至20 i和0.5至50 ps。

重型工业设备采用新设计，可对10英寸水柱（254 mm wc）的压差，但可处理1500 psi（103 bar）的总压力。与使用活塞式运动传递的常见差压开关不同，H3系列利用旋转的运动传递轴来防范总压力的变化引起设定值偏移。

单位产生的死区约为量程的5%，由于工作压力的变化，设定的点的偏移为。通过允许范围弹簧直接作用在隔膜板上，可以程度地减少摩擦并增加可重复性。

不锈钢防爆正压柜-防爆正压柜-阳正通防爆电气由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（www.nyztfb.cn）是一家从事“防爆电气产品,电气控制装置生产,防爆电气产品的技术研发”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正通防爆电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使阳正通防爆电气在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.nyztfb.cn）还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。