

# 振动流化床干燥机价格 步群干燥 振动流化床干燥机

产品名称	振动流化床干燥机价格 步群干燥 振动流化床干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

## 产品详情

### 硫铵振动流化床干燥机

#### ZLG6 × 0.45硫铵振动流化床干燥机

- 1.振动流化床干燥机床面前段直接冲孔，后段采用栅状板，开孔均匀，物料在向前移动过程中不断与热风接触，使用振动流化床干燥硫铵可以使物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
- 2.采用振动电机驱动，运转平衡，维修方便，噪音低，寿命长。物料在流化床床面运动状态平稳，无死角和吹穿现象。
- 3.可靠性好，振动流化床干燥机价格，物料的厚度以及在干燥机内移动速度和振动幅度都可以方便地调节，设备停机后不会有物料结在床板，床面比较干净，不会出现死床现象。
- 4.适应性高，对物料的原始水分要求的范围较宽，能适应相对含水较高的硫铵。
- 5.对物料晶体破坏小，降低尾气粉尘的排放浓度。
- 6.采用全封闭式结构，有效防止了跑料现象。
- 7.干燥机后面1.5m为冷却段，物料经过冷却后可直接包装。下腔体有保温板，保温效果好，减少热量损失。
- 8.设备运转平稳，维修方便，噪音低，使用寿命长。

## 2.5t/h鸡精生产振动流化床干燥机

### 鸡精生产线技术方案

产能：生产能力2.5T/h，振动流化床干燥机厂家，按2.5T/h一条线。

盐、糖等原料，粉碎，配料，混合（先干混后湿混），旋转挤压制粒机，振动流化床干燥干燥机、冷却流化床，振动筛分机（1.5-2mm），大包装18kg/袋，检验，入库

原料中味精规格40-60目，无需粉碎工序。

按一条线合理配置相应的粉碎机、配料设备、槽型混料机、旋转造粒机、流化床干燥机、18kg粉体包装机。

进行整个系统的带控制点工艺流程设计，合理选择自动化仪表和控制系统，振动流化床干燥机，满足连续自动化作业要求。

有较好的防尘和除尘效果，并能达到食品卫生要求。

凡是接触物料的设备均选用304SUS不锈钢。

客户自备蒸汽锅炉。

鸡精的水份控制：SB/T10371-2003

3%，为了达到更好的产品保质期限，水分往往控制在0.5%-2%，鸡精出口温度低于60度。

ZLG4.5 × 0.45迷迭香提取物振动流化床干燥机物料条件：

物料名称：迷迭香提取物

产量：50kg/h

物料比重：0.3g/cm<sup>3</sup>

粒度：大约 2mm

干燥方式：直线振动流化床

物料与热空气接触方式：穿流式

热源和加热方式：饱和蒸汽（0.6Mpa，振动流化床干燥机酒糟，165℃）

产品出料方式：主机

除尘方式：旋风

大气压力: 101.325KPa

环境温度：20

相对湿度：73%

ZLG4.5 × 0.45迷迭香提取物振动流化床干燥机组特点：

1. 上下床体之间可采用新式的快开式结构，能迅速移动床体，方便系统的彻底清洗。
2. 床板采用激光冲孔的方式制作，有效避免床板在普通打孔工艺中的变形现象。
3. 下床体采用不锈钢无缝钢管支撑，床体结构更坚固，延长设备使用寿命。
4. 物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
5. 振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。
6. 流态化稳定，无死角和吹穿现象。
7. 可调性好，适应面宽。
8. 对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
9. 采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

振动流化床干燥机价格-步群干燥-振动流化床干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。“干燥设备,制药设备,化工设备”就选常州步群干燥设备有限公司（[www.cz bq.cc](http://www.cz bq.cc)），公司位于：常州市三河口工业园区，多年来，步群干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：牟新军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。步群干燥期待成为您的长期合作伙伴！