

地坪漆的价格 地坪漆 邦士富

产品名称	地坪漆的价格 地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

环氧地坪漆起皮原因？

环氧地坪漆起皮的原因：

- 1、环氧树脂材料品质差，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、变色、等；
- 2、未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、等；
- 3、地面未做防潮层，将导致环氧地坪鼓泡、脱层等；
- 4、地面未清理干净，将导致环氧地坪脱层、脱皮等；
- 5、环氧材料用量太少，将导致地面；
- 6、地面收缩缝未补好，将导致地面裂缝；
- 7、环氧地坪在太阳的照射下，将导致退色；
- 8、恶劣的天气或环境下施工，也将导致质量问题。

环氧地坪涂料在建筑中广泛应用

现代清洁生产要求车间地面洁净耐磨，室内空气含尘量尽量低，这不仅是改善劳动条件的要求，更是产品质量的保证。对于洁净场所，建议采用不析尘或弱析尘材料；析尘量较大的材料可用于低级别洁净场所；而强析尘材料不能用于有洁净要求的场所。

为了满足工业化生产车间的功能需求和现代化管理的要求，常常选用有特殊性能的地面材料进行地面装饰。其中地面涂料是重要的选择材料。国外的许多洁净车间地面也采用了整体聚合物面层，包括涂料和贴面材料。

环氧地坪耐磨洁净地面涂料为双组分常温固化的厚膜型涂料，地坪漆批发，通常将其中无溶剂环氧树脂涂料称为“自流平涂料”。目前已在国内药厂GMP验证地面工程中广泛应用，并取得了很好的效果。

无溶剂环氧自流平耐磨干净空中涂料用于工业空中具有许多利益。例如：

1. 与基层的粘结强度高、硬化收缩极低、不易开裂。
2. 整体无缝、易清洗、不集聚灰尘、细菌。
3. 高固体份、一次成膜厚；无溶剂、施工毒性小、符合环保对涂料VOC要求。
4. 强度高、耐磨损、经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他工具的碾压。
5. 抗渗透、耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力。
6. 极佳的施工性和流平性，具有良好的装饰性。
7. 室温固化成膜，容易维修保养。
8. 表面平整光滑、色彩丰富、能美化工作环境。
9. 地面无毒、符合卫生要求，有一定的阻燃性。

平时我们在对环氧地坪进行施工完毕之后，工厂地坪漆，会发现，有的地方会出现发花的现象，主要是因为施工过程中造成了一些缺陷，后期我们在进行施工时应当注意哪些呢，环氧地坪厂家就带您来了解一下吧。

环氧地坪表面有小气泡，整体颜色深浅不一致，地坪局部出现发白。这主要是因为环氧自流平的材料消泡能力差，地坪漆的价格，可选择更强的消泡剂进行消泡处理，同时可以调整填料和活性稀释剂的比例，减少填料，增加活性稀释剂；再者选择黏度小，但固化时间长的固化剂。

环氧地坪出现局部颜色不一。环氧树脂自流平材料配置时使用杂牌树脂，导致对颜料分散系统造成干扰。

环氧地坪灰色的材料容易发光。颜料中钛白比较重，碳黑轻，地坪漆，这导致在配置灰色的材料时，两种颜色颗粒由于重量的原因出现分层。一般要求一份黑他碳需要一分助剂，大约两份环氧和两份活性稀释剂来配制色浆，一般研磨三遍以上。

一般情况下，我们铺设的环氧地坪主要起到了耐水等特性，所以常被用于各种环境场合，后期在进行铺设过程中，我们也应当注意它的施工过程，做好整体的施工处理。

地坪漆的价格-地坪漆-邦士富由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（www.hnzrykj.com/）是一家从事“工业地坪,功能地坪,民用与商业地坪,运动地坪,防滑路面地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邦士富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邦士富在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hnzrykj.com）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。