

邦士富 室外地坪漆 地坪漆

产品名称	邦士富 室外地坪漆 地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

工业环氧地坪漆施工环境要求高“八度”

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，为什么说环氧地坪漆施工对环境要求高“八度”，有哪“八度”呢？

1° 硬度

硬度是指涂装基面的强度或混凝土基面的标号。

涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。

2° 平整度

平整度是指涂装基面平整与否的关键指标。

基面的平整度从根本上决定涂层的平整度，涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。

3° 厚度

厚度是指涂装基面（结构层）面上一层混凝土的厚度，不是指整个基层的厚度。

厚度太薄，则容易脱层、空鼓。要求面层的结构层的厚度为5CM的硬度C25以上。

4° 湿度

湿度是指涂装基面的含水率和涂装环境的空气湿度。

不同地坪涂料对涂装基面含水率要求不一致，环氧树脂地坪涂料要求8%以下，烯酸甲酯树脂要求10%左右。基面的含水率超标，则可能涂层出现水泡、起鼓、整片脱落等现象。空气中的含水率即湿度，可以用湿度计测量，一般环氧地坪漆施工时湿度在85%以下，但不要低于30%。

5° 温度

温度是指涂装环境的温度，地坪漆公司哪家好，可以用温度计测量。

不同种类的地坪涂料对温度的要求是不一致的。环氧要求在5℃以上，MMA要求-25℃以上。当然温度太高也不能施工。一者危险，二则固化太快不利于涂层性能展现。

6° 洁净度

洁净度是指除涂装地坪涂料之外再无其他涂料或杂物包括灰尘、油污、水泥残渣、其他油漆等。

7° 通风度

通风度，是涂装环境通风与否的指标等。

因双组份或多组分的地坪涂料固化时会产生热量和水气必须及时由流动空气带走，所以要求涂装环境相对通风，但也不能太过通风。

8° 粗糙度

粗糙度，是指涂装基面的表面的较小间距和微小峰谷的不平度。

地面基面的两波峰或波谷之间的局距离（波距）很小要求1mm以下。它属于几何形状误差。基面的粗糙度越小，则表面越光滑，涂层与基面的接触面积比也就越小，涂层的附着力也会下降，反之则涂层的附着力将提高。

环氧地坪涂料在建筑中广泛应用

现代清洁生产要求车间地面洁净耐磨，室内空气含尘量尽量低，这不仅是改善劳动条件的要求，普通地坪漆施工，更是产品质量的保证。对于洁净场所，建议采用不析尘或弱析尘材料；析尘量较大的材料可用于低级别洁净场所；而强析尘材料不能用于有洁净要求的场所。

为了满足工业化生产车间的功能需求和现代化管理的要求，常常选用有特殊性能的地面材料进行地面装饰。其中地面涂料是重要的选择材料。国外的许多洁净车间地面也采用了整体聚合物面层，包括涂料和贴面材料。

环氧地坪耐磨洁净地面涂料为双组分常温固化的厚膜型涂料，通常将其中无溶剂环氧树脂涂料称为“自流平涂料”。目前已在国内药厂GMP验证地面工程中广泛应用，并取得了很好的效果。

无溶剂环氧自流平耐磨干净空中涂料用于工业空中具有许多利益。例如：

1. 与基层的粘结强度高、硬化收缩极低、不易开裂。
2. 整体无缝、易清洗、不集聚灰尘、细菌。
3. 高固体份、一次成膜厚；无溶剂、施工毒性小、符合环保对涂料VOC要求。

4. 强度高、耐磨损、经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他工具的碾压。
5. 抗渗透、耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力。
6. 极佳的施工性和流平性，具有良好的装饰性。
7. 室温固化成膜，容易维修保养。
8. 表面平整光滑、色彩丰富、能美化工作环境。
9. 地面无毒、符合卫生要求，室外地坪漆，有一定的阻燃性。

首先应满足机械性能的要求：耐磨、耐压、耐冲击。作为工厂，难免会有一些重型机械和车辆的碾压，如果地坪不具有耐磨、耐压、耐冲击的性能，那么在使用过程中碰到重物的碾压、撞击则容易出现划痕、磨损和脱层，缩短了地坪的使用寿命，给工厂的运行带来不便。

其次，工厂地坪漆的选择还要注意化学性能对其产品的影响。工厂里面经常使用到一些具有酸碱性的化学物品，不小心洒落在地板上会给地板造成无法修补的坑洞，既不美观，也影响器械车辆的运行。而且一些也会给地坪造成损坏，缩短其使用年限。

再者，楼层的位置状况、基面状况和美观要求也给地坪带来考验。楼层的位置状况直接影响到地坪的防潮处理；基面状况决定了地坪的平整度；而美观要求则需考虑到地坪的颜色及亮度。住房地坪漆选择方法：

从形形色色的装修资料中选择平安绿色的产品，是业主首当其冲的主要任务，切忌大包大揽的交给装修公司做，万一运用了不合格的产品，不只糜费时间和精力，更重要的是关系着家人的安康。地板装修更是重要，特别是地坪漆，运用一款好的地坪漆能够让地板寿命加长，让地板耐磨，耐老化，耐高温，耐腐蚀等。几乎就是地板的维护神，据数据报告，运用地坪漆和不运用地坪漆的运用寿命比照，运用地板漆的地板能够多用10年。

在选择地板漆的时分要留意察看厂家的品牌，消费批号能否合格，企业范围能否大，这一点在搜索引擎上都能够查的到，不要自觉，只选对的，不选贵的。住房不只仅注重时髦，地坪漆，更要注重健康，用钱唯独买不到的就是健康，呵护家人，呵护本人。让我们的生命，没有缺憾！

邦士富(图)-室外地坪漆-地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/)为客户提供“工业地坪,功能地坪,民用与商业地坪,运动地坪,防滑路面地坪”等业务，公司拥有“邦士富”等品牌。专注于建筑用涂料等行业，在河南南阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张长颢。同时本公司(www.hnzrykj.com)还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。