

走马镇彩钢夹芯板 屋面彩钢夹芯板 鲁工钢结构

产品名称	走马镇彩钢夹芯板 屋面彩钢夹芯板 鲁工钢结构
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

钢结构彩钢板工艺流程

施工准备 核对檩条规格和铺设尺寸 配板 铺钉彩钢夹芯板 淋水试验 检查验收

施 施工准备 核对檩条规格和铺设尺寸 配板 铺钉彩钢夹芯板 淋水试验 检查验收

施工准备：铺钉夹芯板前，应将各项准备工作做完。

核对檩条规格和铺设尺寸：检查檩条铺设的规格、间距、坡度是否符合结构设计要求。每块屋面板除端部应设置檩条支撑外，中间部位也应设置一道至两道以上的檩条。

配板：根据设计图纸及现场实际屋面部分的尺寸绘制板块排列图，以此作为切割各种板块的依据，将切割完毕的板块按排列图顺序编号，彩钢夹芯板报价，以便于施工。
铺钉彩钢夹芯板 铺板时应拉通线，做到纵横对齐。长向(纵向)搭接应位于檩条处(搭接处应改用双檩或檩条一侧加焊通长角钢)，两块板均应伸至支撑构件上，每块板的支 座长度大于等于50mm。搭接方向应顺年风力方向搭接，其纵向搭接长度为：当屋面坡度大于等于10%时为200mm；当屋面坡度小于10%时为250mm。端部(横向)搭接应顺流水方向搭接，搭接长度按具体板型确定，搭接方向宜与主 导风向一致；

屋面板从檐口一端开始，往另一端和屋脊方向同时铺设；
铺设时，用墙板固定夹将屋面板与墙进行固定，每块屋面板两端的支撑处要用自攻螺钉与檩条固定：纵向连接时，间距小于或等于 350mm，并且每块板与同一根檩条及墙梁的连接不得少于 3 个点，非纵向连接时不得少于 2 个点；在屋脊、檐口处的连接点宜适当加密。钻孔时，应垂直地将屋面板与檩条一起钻透，固定螺栓时，应先垫好防水密封垫圈，并套上橡胶垫板和不锈钢压盖后用力拧紧；
工准备：铺钉夹芯板前，应将各项准备工作做完。
核对檩条规格和铺设尺寸：检查檩条铺设的规格、间距、坡度是否符合结构设计要求。每块屋面板除端部应设置檩条支撑外，中间部位也应设置一道至两道以上的檩条。

彩钢夹芯板的介绍

彩钢夹芯板定义：上下两层金属面板和中间层彩钢内芯压制而成。

彩钢夹芯板优势：阻燃（耐火性最强的新型防火板材）、隔音、环保、保温、防水。

彩钢夹芯板应用领域：烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

彩钢夹芯板结构：彩钢板+聚氨酯胶+彩钢+聚氨酯胶+彩钢板

彩钢芯板与聚氨酯胶：聚氨酯胶具有适用范围广，粘结强度高，工艺简便，耐低温、超低温和高温性能优良，走马镇彩钢夹芯板，稳定性好五大优势。是公认的彩钢夹芯板胶粘剂较佳选择对象。

鲨鱼股份旗下的有行鲨鱼聚氨酯胶服务客户已达17年之久，至今从未接到强度及耐候性方面的质量投诉。任何测试，都无法替代时间与真实的自然环境对产品质量的考验，有行鲨鱼聚氨酯胶，用时间与实践证明了产品的实力、品牌的可信度。

一、彩钢夹芯板的规格

- 1、彩钢夹芯板具有安装快捷、省时省材、平整度好、强度高等优点，特别适用于吊顶和隔断系统。
- 2、厚度：50~250mm。
- 3、长度：板的长度可以根据用户的需求确定。
- 4、宽度：1150（1120）mm。
- 5、芯材性能：

岩棉的体积密度 110kg/m³，做隔断彩钢夹芯板，导热系数 0.043w/m.k，较高使用温度大约为500 。

重庆鲁工钢结构具备雄厚实力、专业从事现代化工业厂房、地板涂料研发、生产、施工及工程安装于一体的高新科技企业。地亿建设秉承“诚信为本，质量至上”为服务宗旨，以“追求，不断超越”为企业精神。公司承揽工程服务项目有各类钢结构工程项目

走马镇彩钢夹芯板-屋面彩钢夹芯板-鲁工钢结构(推荐商家)由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司(www.cqlugong.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁工钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市恒胜万合钢材市场，联系人：邹老师。同时本公司(www.cqlggjg.com)还是从事重庆钢结构彩钢房，钢结构彩钢房定制，四川钢结构彩钢房的厂家，欢迎来电咨询。