

银芝麻防腐工程 金芝麻环保 抚顺银芝麻防腐

产品名称	银芝麻防腐工程 金芝麻环保 抚顺银芝麻防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

银芝麻防腐涂料——山东金芝麻环保

重防腐涂料导热性能好，抚顺银芝麻防腐，耐腐蚀，耐高温，硬度仅次于金刚石等，银芝麻防腐施工，相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的防腐涂料。

特点：

1 能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用6年以上。

2 厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μ m或150 μ m左右，银芝麻防腐工程，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μ m或300 μ m以上。

3 有良好的耐蚀性：包括耐化工大气、水、酸、碱、盐、其它溶剂等的腐蚀。

4 有良好的抵抗介质渗透性：重防腐涂料的优异屏蔽作用，要求成膜后，涂层具有尽可能低的水和氧及其它腐蚀因子的渗透性。

银芝麻防腐涂料——山东金芝麻环保

银芝麻耐高温涂料有多种颜色，可根据应用于不同温度条件下进行选择，400 以下其颜色可用各种颜色，一般情况下选用灰色或黑色耐高温涂料优点：耐高温涂料应用纳米技术，使涂层硬度高，抗擦伤，抗冲击而且与基体结合力强；抗水性、耐盐雾性能及耐耐强酸性能，等物理机械性能，银芝麻防腐价格，

使用寿命长！

银芝麻重防腐涂料——金芝麻

防腐蚀涂料的施工原则

控制涂装现场的温度、湿度等环境因素。室内涂装温度应控制在20 ~ 25 ；相对湿度视品种而异，一般以65%左右为宜。在室外施工时应无风沙、细雨，温度不低于5 ，相对湿度不高于85%。应避免未完全固化的涂层上结霜、降露、下雨和降落砂尘。

控制涂装间隔时间。如底漆涂装后放置过久才涂面漆，将难以附着而影响整体防护效果。

银芝麻防腐工程-金芝麻环保(在线咨询)-抚顺银芝麻防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）是一家从事“银芝麻特种防腐涂料,湿电除尘,脱硫脱硝设备,在线监测。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东金芝麻”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金芝麻环保在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！