

全自动无负压变频供水设备价格 全盈热能放心选购

产品名称	全自动无负压变频供水设备价格 全盈热能放心选购
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区 三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

全自动无负压变频供水设备流量的确定

全自动无负压变频供水设备流量的确定单一建筑没有高位水箱情况，设计流量时应按照每秒的流量来确定，如果有高位水箱的情况，设计流量就应该按照每小时的流量来确定。如果是居民小区的设计流量应该按照《建筑给水排水设计规范》不同用水性质的建筑共用同一全自动无负压变频供水设备时，内江全自动无负压变频供水设备，设计流量应按照《建筑给水排水设计规范》

当地有给水设计流量实测数据时，可按其确定系统的给水设计流量。

稳流罐式全自动无负压变频供水设备与市政管网直接连接

工作原理

稳流罐式全自动无负压变频供水设备与市政管网直接连接，在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。

(1) 变频恒压供水：当市政管网供水量大于用户用水量时，全自动无负压变频供水设备价格，稳流罐式全自动无负压变频供水设备变频恒压供水，此时稳流罐中存储一定量的承

压水。

(2) 消除负压：当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降，当压力降低到相对压力0以下时，在稳流罐中形成负压，真空抑制器的进气阀门打开，全自动无负压变频供水设备生产厂家，大气进入稳流罐。此时，稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱，压力与大气相同，负压被消除。水位下降到设定值时，液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统，控制加压机组停止工作，用户停水；当用户用水量减小时，稳流罐中水位上升，气体从真空抑制器排气阀门排除，全自动无负压变频供水设备厂家，压力恢复正常后，加压机组重新自动启动，恢复供水。

设备特点

1、无负压

系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。

2、置压

通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。

3、借压（或叠压）

超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或（和）降低转速达到节能目的。

变频恒压供水设备

4、变频恒压

设备实时通过传感器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较运算，确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率（反应到电机及水泵为转速）以追贴用水曲线实现恒压。

5、无噪音

采用现代设计理念，充分考虑现代人对环境的要求，选用静音专用变频器，运用了消音设计手段，故系统能超静音运行。

全自动无负压变频供水设备价格-全盈热能放心选购由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科

技有限公司 (www.sdqyrn.com) 在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东全盈一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。