

中缝袋 江苏浪花包装有限公司 中缝复合袋

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 中缝袋 江苏浪花包装有限公司 中缝复合袋 |
| 公司名称 | 江苏浪花包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区淳化街道工业集中区雁冲路88号 |
| 联系电话 | 18061461105 |

产品详情

纸塑复合袋选购和使用方法

随着人们审美观的不断提升。对产品的要求越来越高，中缝袋定制，纸塑复合袋也一样，对于纸塑复合袋的正确使用可能很多人都不知道，今天，在这里，跟大家详细介绍下鉴别纸塑复合袋挑选和使用正确规范的注意要点：

- 1.纸塑复合袋出库时应是无异嗅、无异味的，中缝袋，有些特别气息的纸塑复合袋，不在膜琳纸包装上。
- 2.纸塑复合袋外包装必需有中文标识，标注厂名、厂址、商品所属商家，并非在可托这两个部位注明“食品用”字样。商品出厂往后均附有用品查验合格证。
- 3.有些色彩的纸塑复合袋不佳不用在食品包装。缘于这样的纸塑复合袋以往是用了收回再生塑料制造的。
- 4.没办法，纸塑复合袋不易降解的特色，都有形成环境污染，因而，复合袋批发厂家介绍采购食品时，最有用极好绿色包装资料。

控制热压合工作温度

BOPP薄膜的热收缩率随温度的升高而增加。在温度为95 以下时热收缩为正常值，收缩张力对纸张的作用不太明显。超过这个数值，热收缩急剧加大。纸塑复合生产时设定的上限温度为90 - 95 为宜。

还要注意纸张对温度的反应。因在一定湿度下，中缝复合袋，温度变化15 ，纸塑复合生产与存放环境

的温度差应低于10 以22 - 25 为佳。

纸塑复合袋 - 复合塑料编织袋是以塑料编织袋（简称布）为基材，经流延法复合后制成的（布/膜复合为二合一，布/膜/纸复合为三合一）。它们主要用于包装工程塑料、橡胶原料、建材、食品、化肥、水泥等粉状或粒状的固体物料及柔性物品。

复合编织袋：按主要材料分为聚丙烯二合一袋、聚丙烯三合一袋、聚乙烯二合一袋、聚乙烯三合一袋；按缝制方法分为缝底袋、热封袋、外阀口袋、内阀口袋；

按袋的有效宽度分为450、500、550、600、650、700mm，凡有效宽度不符合上述规格的。

中缝袋-江苏浪花包装有限公司-中缝复合袋由江苏浪花包装有限公司提供。江苏浪花包装有限公司（www.njlhbz.com）位于南京市江宁区淳化街道工业集中区雁冲路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏浪花在其它中享有良好的声誉。江苏浪花取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏浪花全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.bzsnd.com）还是从事两纸一膜包装袋，两纸一膜阀口袋，两纸一膜方底袋的厂家，欢迎来电咨询。