

# 广州天河路沿石厂家 天河混凝土路边石路缘石新报价 6厂生产现货多多 砵威建材

产品名称	广州天河路沿石厂家 天河混凝土路边石路缘石新报价 6厂生产现货多多 砵威建材
公司名称	广州砵威建筑材料有限公司
价格	23.00/米
规格参数	厂家:砵威 规格:500*300*120 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇塘头村增滩路
联系电话	15521165751 18148910705

## 产品详情

【广州天河路沿石厂家 天河混凝土路边石路缘石新报价 6厂生产现货多多 砵威建材】

路边石施工要求：

路边石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。

路边石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

路边石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

路边石勾缝、安砌后适当浇水养护。

路缘石（路边石）施工

测量放样 按照路边石的设计标高和坐标位置打出路边石的顶标高和位置，并拉线绳。每十米放一个点，这个点可用砸在地里的钢筋标注，并用线绳挂在钢筋上。此项放样工作要提高精度，因为它关系着沥青路面的线形及沥青路面的厚度和平整度。

勾缝 此项工作也采用分解工序完成能加快进度。拌合M7.5砂浆，一个人在前面用铲子先将砂浆捣进预留缝里，并用铲子压实，后面一个人用那个勾缝工具或者是1cm直径的钢筋棍或木棍精平砂浆，将缝

隙抹光，使缝隙表面光滑、无水囊、气囊或蜂窝。

## 路缘石安装

在侧（边）后背现浇C15水泥混凝土后，以稳固侧（边）石。路缘石背后必须紧贴的现浇的混凝土块。每日班后，将分散各处的物料堆放一起，保持工地整洁。

勾缝 铺砌完工后，安排勾缝，勾缝前必须再行挂线，调整至顺直、圆滑、平整，方可进行勾缝。先把缝内的土及杂物剔除干净，并用水湿润，然后用1：2.5（体积比）水泥砂浆灌缝填实勾平，用弯面压子压成凹形。砂浆初凝后，用软扫帚、扫除多余灰浆。并适当泼水养护，进行二次养生，最后达到整齐美观。

质量标准 1、施工前应对原材料进行检查，并有合格签证纪录。

2、施工过程中应对混凝土强度进行检测，并定期对已成型路缘石进行强度检测。

质量保证措施 为保证工程质量，我项目部将严格按照(JC 899-2002)《混凝土路缘石》建材行业标准、JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》、图纸、施工承包合同、业主招标文件及本公司的ISO9002-2000版质量体系程序文件来指导施工，严格控制施工过程中的每一道工序。