

# 新乡灯光桥梁栏杆 龙哲护栏

产品名称	新乡灯光桥梁栏杆 龙哲护栏
公司名称	山东龙哲金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区大东钢管市场武夷山路
联系电话	18906355598

## 产品详情

不锈钢复合管由不锈钢和碳素结构钢两种金属材料采用无损压力同步复合成的新材料，集不锈钢抗腐蚀耐磨和卓越美丽的外表于一身，以及碳素钢良好的抗弯强度及抗冲击性。现已广泛用于桥梁护栏，灯光桥梁栏杆，装饰装潢，车辆附件，输送辊轮，纺机配件等领域相对于不锈钢管来说：不锈钢复合管材质为铁管，外面包裹着不锈钢层，比较坚固，管口封闭良好的情况下可保证其防锈期限与纯不锈钢无异。而不锈钢管整个管都为不锈钢的较轻，承重能力没有复合管好，但是不容易生锈，不锈钢材质又分好多种，市场上一般为301材质，304的效果好，其次301相比之下，不锈钢复合管的优势脱颖而出，而且物美价廉，值得一用。不锈钢复合管它具有很好的特性，同时也是为绿色环保的产品，不锈钢复合管不仅具有很好的抗腐蚀耐磨性能和卓越的外形设计，同时还具有良好的抗弯强度及抗冲击性。由于价格合理、外形美观，不锈钢复合管得到了很多用户的一致好评。

## 桥梁护栏浇注

配合比：为了保证护栏混凝土表面光洁美观，对采用水泥和配合比十分重要，经过多次尝试，采用了如下的配合比，水：水泥：砂：0.5~1cm小石子：1~2cm大石子（0.5：1：1.74：1.52：1.85），水泥采用冀东水泥厂生产的盾石牌525#普通硅酸盐水泥，水泥用量370kg，砂率34%，混凝土坍落度过大，混凝土易出现泌水现象，表面无光洁面，水痕明显；如果坍落度过小，不易振捣密实，蜂窝、气泡较多。混凝土用的原材料要求较严，砂子、小石子一定要过筛，用量要准确严格按配合比配料。

金属制桥梁护栏的立柱和横梁是桥梁护栏的受力构件，需要具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性，同时也要便于加工和安装，表5-1和表5-2是国内外常用的桥梁护栏横梁形式和立柱断面形式。其中横梁标准长度为，~0crlI，立柱标准间距为：~]0cni或~0cHI。金属制护栏在构造上应满足以下几点：

护轮安全带高度D小于10cra，且未超出护栏面(H=0)时，防撞等级为PL3、PL2、PLI的

当护轮安全带伸出护栏正面( $25\text{cm} \sim H \sim 50\text{cm}$ )，且护轮安全带高度 $D \sim 25\text{cm}$ 时，防撞等级为PL3、PL2的护栏