制砖托板纤维托板 制砖机托板

产品名称	制砖托板纤维托板 制砖机托板
公司名称	沂南县德永机械设备厂
价格	25.00/张
规格参数	制砖托板:托板纤维托板 砖机托板:102/57 产地:山东沂南大庄
公司地址	山东沂南县大庄镇驻地，联系15065983898
联系电话	0539-3552228 15910159236

产品详情

销售制砖托板纤维托板 制砖机托板，生产水泥砖机竹胶板、免烧砖船板等，免烧砖机竹胶板采用优质原竹精制而成，既保留了竹子坚固平滑的优点，经过处理又使其美观程度大为提高，充分发挥了竹子巨大的商用价值。竹托板耐水性好，在常温水浸泡不开胶，板重量轻，噪音低，耐磨，防霉变，防虫蛀，实用性强等优点。

免烧砖多层竹托板采用强压多层建筑模板经过再次工艺处理的木质、竹质复合型；托板尺寸84×45、95×55、95×50、95×60、90×70、115×55、115×58、102×57、102×55、105×55、110×90等可以加工各种规格。水泥砖机托板内在密实度达到1000kg/m^3，锯开基本没空洞，少缝隙，内在胶合强度非常好，使用寿命5年以上，密度高出150kg/m^3，免烧砖托板的规格尺寸可按客户要求规格定做。

制砖机托板,空心砖托板,采用旧竹胶板直接做成块供砖机使用,称之为纯实木砖机托板,常见水泥砖机托板规格的有850x550x30mm,860x680x30mm,1020x550x30mm,1100x860x40mm等等。我厂生产的免烧砖竹胶板因其酚醛胶水密度高,采用≤1mm的簿帘经纬交错铺成,通过层层过胶,压制而成。免烧砖竹胶板中间具有锯开无空洞,无缝隙,密实度相当好,使竹胶板在使用过程中不会因为吸水膨胀导致开裂,热压时压力比中档竹胶板多20Kg故竹胶板周转次数为15-25次,较中档竹胶板多周转8-15次,特别适合层数多的高楼大厦反复使用.

我厂加工的制砖机托板免烧砖竹胶板其特点：不腐烂,耐麽,抗冲击力强,无澎涨形象,不易起层。此托板轻,薄,耐用。喜潮湿,外观一般。适应于大中小型砖厂选用。

制砖托板纤维托板 制砖机托板生产厂家