

天津桁架楼承板厂 天津桁架楼承板 天津中元恒基

产品名称	天津桁架楼承板厂 天津桁架楼承板 天津中元恒基
公司名称	天津中元恒基科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区天宝工业园天中路19号
联系电话	13811589634

产品详情

腹杆形状不同标装型介绍

腹杆形状不同

标装型：腹钢形状：类似三角形，与底板焊接位置有水平腹钢，每一个焊点用量约100mm。装配型：腹钢形状：三角形，与底板无焊接用腹钢，仅为一个支点；单位面积中，标准型的钢筋用量对比装配型的用量，再增加260mm，确保建筑项目的钢筋用量。基本规定1、装配式钢筋桁架楼承板必须有装配图，严格按照装配图装配。2、装配式钢筋桁架楼承板必须有排板图，按照排板图定位排板。3、装配式钢筋桁架楼承板及其混凝土楼板的施工，必须编制专项施工方案。4、专项施工方案须根据设计文件和施工图的要求编制。其内容可包括：工程概况，材料搬入，楼承板装配、安装、拆除、维护，质量检验及管理，安全管理，工程进度等。

楼板下部钢筋的拉应力应符合下列规定

这种情况在设计中应予以防止，所以应控制楼板下部钢筋应力，天津桁架楼承板厂，楼板下部钢筋的拉应力应符合下列规定：为楼板下部钢筋的拉应力；为钢筋抗拉强度设计值。为楼板自重标准作用下钢筋桁架下弦的拉应力；为在除楼板自重以外的荷载及楼面活荷载标准值作用下，天津桁架楼承板价格，楼板下部钢筋的拉应力。术语1、钢筋桁架：上弦钢筋、下弦钢筋与腹杆钢筋通过电阻点焊连接而成的桁架。2、模板：钢筋桁架下面用作混凝土模板的钢板。3、装配式钢筋桁架楼承板：钢筋桁架与模板通过联接件连接成一体，支承于横梁上，天津桁架楼承板，以承受混凝土自重及施工荷载的组合楼承板。4、联

接件：由以下组件弯钩和扳手铆合后，先后组装垫圈与密封圈的紧固件。

生产工艺不同 标准型：数控设备，流水线一次成型；标准型无需现场人工作业，避免因人员操作不当带来的施工隐患

；钢筋天津桁架楼承板的生产长度根据建筑要求以一次性成型方式进行生产。装配型：桁架与底板分开，现场组装；桁架可按建筑要求生产，但底板为统一规格，天津桁架楼承板型号，在现场组装时再根据施工要求进行拼接。材料和质量要点1、材料的关键要求钢筋桁架楼承板所用钢筋与镀锌板的质量要求，应分别符合GB 1499.1、GB 1499.2、GB 13788及GB/T 2518的规定。镀锌板表面不允许有可观察到的裂纹、镀层脱落等缺陷存在。2、技术关键要求（1）按照钢筋桁架楼承板装配图及装配作业指导书进行装配、检验、标识。（2）装配式钢筋桁架楼承板应按照排板图进行安装，控制好模板基准线及钢筋桁架起始端基准线。（3）严禁局部混凝土堆积高度超过0.3m，严禁在钢梁与钢梁（或立杆支撑）之间的楼承板跨中部位倾倒混凝土。（4）不得将泵送混凝土管道支架直接支承在装配式钢筋桁架楼承板的模板上。

天津桁架楼承板厂-天津桁架楼承板-天津中元恒基由天津中元恒基科技发展有限公司提供。天津中元恒基科技发展有限公司（www.hengjiboard.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中元恒基——您可信赖的朋友，公司地址：天津市宝坻区天宝工业园天中路19号，联系人：郝经理。