

外墙透明防水胶配方生产技术

产品名称	外墙透明防水胶配方生产技术
公司名称	天津三巨峰科技有限责任公司
价格	320.00/套
规格参数	
公司地址	天津市武清区徐官屯街杨六路南侧景瑞花园171109
联系电话	19902156486 19922632048

产品详情

外墙透明防水胶（万透胶、外墙宝）配方技术

外墙透明防水胶采用特种高分子共聚物乳液为主要基料，添加多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶(高分子柔性透明无色外墙防水涂料)。涂覆固化后能保持原墙面的装饰效果，透明度高，防水效果好，是外墙防水的理想产品。外墙透明防水胶原料组成：水溶剂、pH调节剂、润湿剂、消泡剂、防腐剂、成膜助剂、抗冻剂、乳液、流平剂、附着促进剂、润湿促进剂。本外墙透明防水胶具有优异的附着能力、成膜性、柔韧性、耐水性、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖、石材、水泥混凝土等基层上，不起皮、粉化，防止水泥反碱，有效防止基材的渗水现象，使用寿命长，为增强墙面的耐久性提供了可靠的保障，属水性环保产品。本外墙透明防水胶特点：1、具有优异的附着能力，能在光滑致密基层上工作，如：陶瓷砖表面、油性漆表面，金属表面上。2、具有突出的柔韧性，能有效的抵御基层不大于5MM的开裂。3、耐水性良好，漆膜遇水不发白；4、抗污性能良好，有自洁的效果。5、无色透明、涂覆固化后不会破坏原装饰效果，不会出现变黄、沾尘等现象；具有优良的耐候性能，透明不黄变，保持原有装饰层的效果。6、耐酸碱、耐热、耐紫外线、耐臭氧、对气温的适应范围宽。7、涂膜柔软有弹性，且附着力强，能抵抗基层变形开裂时所产生的应力。8、水性不燃、无毒、无味、不污染环境、属绿色环保产品。9、冷施工，操作方便，可直接喷涂，不会使面砖、马赛克褪色及风化，延长其使用寿命。10、涂膜具透气性，适合南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动。本外墙透明防水胶的适用范围：1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补；2、已装饰好的瓷砖、马赛克、大理石、玻璃幕墙等接茬部位防水处理；3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。本外墙透明防水胶胶的施工说明：1、基面用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层光泽；2、对有裂缝、空隙部位应先用填缝剂及修补砂浆将其补平；3、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细，一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错。本外墙透明防水胶技术资料费320元；含生产配方、工艺流程、技术指标等。网址：<http://www.kjchina.com> <http://www.sk169.com>