

# 消防通风排烟管道安装费用 广州优通环保优质商家

产品名称	消防通风排烟管道安装费用 广州优通环保优质商家
公司名称	广州市优通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花东镇石角村石角路5号
联系电话	13560247208

## 产品详情

广州市优通环保科技有限公司是集研发、设计、生产、施工、技术务为一体的大型道工程企业。公司引进全自动共坂法兰机、咬口机、折弯机、板相可剪板折曹，做异形槽等先讲生产设备，凭借专业的团队，先进的技术，雄厚的经济实力，公司研发生产了通风管道、空调管道、排烟管道、沟漏、天洵、工地楼层的伸缩缝、风机、阀门、风口、工具箱等技术专业，行业优先的通风管道设备。有效能音低，质量保证，发货快捷，深受好评，远销各地。消防通风排烟管道安装价格

### 13、盘管清洗

- 、启动风机盘管检查其运行状况，若有异常，由施工班组长填写风机盘管施工前故障确认单。
- 、拆回风口及过滤网并用吸尘器清洗。
- 、拆电机和风机，并用吸尘器清扫风机。
- 、检查风机盘管表冷器污染情况，并进行录象或拍照。
- 、检查风机污染情况，并进行录象或拍照。
- 、用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。
- 、用高压喷枪喷水加入清洗剂洗净表面器上的污垢，后用清水冲洗。

### 14、退场时，应由甲方单位验收并签字。

广州市优通环保科技有限公司是集研发、设计、生产、施工、技术务为一体的大型道工程企业。公司引进全自动共坂法兰机、咬口机、折弯机、板相可剪板折曹，消防通风排烟管道安装费用，做异形槽等先讲生产设备，凭借专业的团队，先进的技术，消防通风排烟管道安装，雄厚的经济实力，公司研发生产了通风管道、空调管道、排烟管道、沟漏、天洵、工地楼层的伸缩缝、风机、阀门、风口、工具箱等技术专业，行业优先的通风管道设备。有效能音低，质量保证，发货快捷，深受好评，远销各地。消防通风排烟管道安装价格

## 二、确定送风口的数量和分布

确定使用风动扩散型还是细长风口型，从送风量到数量和尺寸、配置。

要点：

仔细研究扩散半径、到达距离/风速的分布，确定送风口的数量。

确定每一部分的风量处理。

确定风动扩散型或细长风口型的尺寸及类型（圆形、方形、细长形）。

### 气流组织

舒适性空调对于距地面约1.8m以内的居住空间的空气进行调节控制，保证它们维持在令人感到舒适的条件状态。

#### 送风方式

- 从侧壁上部的水平送风
- 从地面朝上送风
- 从天花水平送风
- 从天花往下送风

#### 回风口的位置

- 不要设置在送风口的附近，避免气流短路，影响室内气流分布
- 在人员密度高的房间、吸烟室、产生臭味和粉尘的房间等处，将回风口设置在天花顶上。

广州市优通环保科技有限公司是集研发、设计、生产、施工、技术务为一体的大型道工程企业。公司引进全自动共坂法兰机、咬口机、折弯机、板相可剪板折曹，做异形槽等先讲生产设备，消防通风排烟管道安装报价，凭借专业的团队，先进的技术，雄厚的经济实力，公司研发生产了通风管道、空调管道、排烟管道、沟漏、天洵、工地楼层的伸缩缝、风机、阀门、风口、工具箱等技术专业，行业优先的通风管道设备。有效能音低，质量保证，发货快捷，深受好评，远销各地。消防通风排烟管道安装价格

规范要求：7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定：1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏

试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，试验观察时间为2min，消防通风排烟管道安装服务，不渗漏为合格；后果：安装前未进行单机试运转及水压试验的检查，机组接通水管后，系统运行时发现漏水，或机组接通电源后，出现风机不转或其他异常情况，造成二次返工或其他专业产品的损坏。措施：风机盘管机组安装前，应进行抽查单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，不漏为合格。三速试验以点动、风机正常运转无杂音，经检验合格的机组安装后基本可达到试车一次成功，避免了机组安装后返工的现象。消防通风排烟管道安装费用-广州优通环保优质商家由广州市优通环保科技有限公司提供。广州市优通环保科技有限公司（[www.youtong888.com/](http://www.youtong888.com/)）是一家从事“通风管道、空调管道、排烟管道，消防排烟工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州优通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广州优通环保在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！