

河南洛阳厂家直销改性纤维球滤料

产品名称	河南洛阳厂家直销改性纤维球滤料
公司名称	巩义市立净净水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇公川村公川街246号（注册地址）
联系电话	17803855007

产品详情

改性纤维球滤料 <http://www.hsjscl.com/> 郑州改性纤维球滤料
<http://www.hsjscl.com/lvliao/26.html>

改性纤维球滤料是由改性纤维丝扎结而成的，它适用于油田含油污水的精细过滤，也适用于其它工业废水的精细过滤。

改性纤维球去除油及有机物的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油 15mg/L，悬浮物 10mg/L；滤后水质含油 5mg/L，悬浮物 2mg/L。

纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。滤料只需每年补10%左右，无需更换。

改性后的纤维丝具有亲水疏油性，反洗再生性能好，是目前较理想的适合于含油污水处理的精细过滤材料。

锰砂除铁除锰滤料外观,高含量锰砂性能用途

锰砂除铁除锰滤料外观,高含量锰砂性能用途，

我国一些地区地下水含铁量可达5~10mg/L，也有高到20~30mg/L，含锰量可达0.5~2.0mg/L，超过2mg/L甚至各个高达5~10mg/L的也用发现。我国《生活饮用水标准》规定，生活饮用水中铁的含量不应超过0.3mg/L，含锰量不超过0.1mg/L，超过时必须加以处理。因此地下水铁、锰含量超标后水质颜色即发生变化，会给生活、生产用水将会造成很大的影响，如何解决铁锰超标用锰砂滤料，水处理中的天然锰砂滤料含量该如何选择呢？

生产的锰矿砂滤料是采用优质天然锰矿石加工而成，外观呈褐色近圆形，对于地下水除铁、除锰过滤有独特的效果。天然锰砂滤料主要成份是二氧化锰，含量30%-45%之间。该产主要是用在过滤器、滤池、滤罐等容器中进行过滤。过滤周期一般为8-48小时，天然锰砂滤料厚度一般为800~1200mm，除铁除锰工艺简单，操作方便，占地面积小，工程造价低，长期效果稳定，服务周期在5年以上，易于管理，不添加任何化学药剂即可达到去除水中铁、锰等有害物质的目的，水质完全达到国家饮用水标准，是非常好的地下水处理除铁除锰锰砂滤料。处理中不需用投加任何药剂，处理后水质达到国家生活饮用水水质标准

m锰砂滤料物理、化学技术参数；

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
MnO ₂ 含量%	20-45	比重g/cm ³	3.2-3.6
SiO ₂ 含量%	17-20	容重g/cm ³	2.0
铁含量%	20左右	盐酸可溶率%	<3.5
含泥量%	<2.5	磨损率%	1.0
密度g/cm ³	3.6	MnO ₂ %	30-40

堆密度g/cm ³	1.85	破碎率%	
----------------------	------	------	--

天然锰砂滤料它将水中的二价铁催化成三价铁，再把三价铁附着在锰矿砂颗粒表面从而起到除铁的目的。天然锰砂二氧化锰能氧化水中二价铁为三价铁使其沉淀除去，使水清静，二氧化锰被水中的溶解氧氧化成七价锰的氧化物。七价锰再将水中的二价铁氧化成三价铁。天然锰矿砂是一种很强的氧化剂，能对水中高价铁起氧化作用。

锰砂滤料具有地下水处理除铁除锰最理想的效果、机械强度高、级配合理，使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。锰砂滤料外观粗糙呈褐色或淡灰色，常用于生活饮用水的除铁、除锰过滤装置，滤水效果非常良好。锰砂滤料主要用于降低水中的铁锰和锰总含量，因各地区水质不同，最好先采用科学试验或生产使用证明能获得良好除铁和除锰效果

锰砂除铁除锰滤料常用规格；0.5-2mm、0.5-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8.0mm、8-16mm、16-32mm因锰砂滤料强度低，一般不建议选用太小型号，特殊规格可根据用户需求另行加工。

供应商热诚欢迎各界水处理专家、教授、供应商光临我公司系列水处理材料网站；纤维球,改性纤维球,纤维滤料，石英砂，酸洗石英砂、精制石英砂、无烟煤滤料、锰砂滤料系列，果壳活性炭、椰壳活性炭、煤质活性炭、粉状活性炭、活性炭系列产品，斜管,斜管填料,蜂窝斜管填料，滤头,滤帽,长柄滤头、排水帽 lc.com/lvtoulvmao

巩义市公司系列净水产品价格性能用途技术: , , : , : , : , /strong>。欢迎新老客户来函、来电、来人现场考察洽谈合作！