

张掖智能变频控制柜回收价格合理

产品名称	张掖智能变频控制柜回收价格合理
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

应特别强调的是，必须把施工设备各方面的开关完全断开，必须拉开刀闸或隔离开关，使各方面至少有一个明显的断开点，禁止在只经断开油开关的设备上工作，同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。

工作中如遇中间停顿后再复工时，应重新检查所有安全措施，一切正常后，方可重新开始工作。全部离开现场时，室内应上锁，室外应派人看守。

正常运行时不出现，即使出现也只可能是短时间偶然出现b炸性气体、蒸气或薄雾的区域。b炸性气（液）体已被控制住而使用，但若异常撞击破坏结构，可能使危险气（液）体溢出而发生危险的场所。例如：油罐外3m内。

然后应根据通风条件调整区域划分。当通风良好时，应降低b炸危险区域等级；当通风不良时应提高b炸危险区域等级。

在生产装置中0区是极个别的，大多数属于2区，在设计中划分b炸危险区域时，应采取合理措施尽量减少1区。

