

民权碳纤维加固公司 明辉建筑科技集团公司 顶板碳纤维加固公司

产品名称	民权碳纤维加固公司 明辉建筑科技集团公司 顶板碳纤维加固公司
公司名称	河南明辉建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市示范区香君路与中州路交叉口东北角中意 建材北门
联系电话	18637076719

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南明辉建筑科技有限公司

材料计划根据图纸工作内容，编制总体材料计划，需要进场复验的材料尽量采用同一批进场做复验。其他材料将根据工程进度要求进入现场。

劳动力准备根据工作内容的要求选择高素质的劳动力队伍和小组，以确保加固改造工程在预定时间内完成。施工进度应根据施工条件合理安排，施工进度应根据现场实际情况单独编制。第四节主要施工方法和技术1。梁扩大和截面加固方法1。施工过程2。架设采用46.3×3.6钢管扩梁和截面加固作业架。横梁两侧架设双排架作为操作平台进行加固。操作架的步距为1500，竖杆的纵向距离为1200，横向距离为1200。架设部分的细节如下图所示:当梁加固工程在边缘附近运行时。操作保护双排架安装要求按《外墙脚手架专项方案》执行。安装高度从基础到作业面以上应为1200，并应完全覆盖密目网保护。水平保护应按照《外墙脚手架方案》实施。

注:根据设计要求，梁的一侧和两侧将增加，新箍筋将通过植筋与原梁底连接。5.5.1钢筋下料和加工。钢筋加工流程如下图所示:5.2。钢筋加工需要注意以下问题:5.2.1。钢筋加工应严格按照钢筋材料清单进行，下料不得随意改变，旧房碳纤维加固公司，以保证制作和绑扎的一致性。5.2.2钢筋加工的形状和尺寸必

须符合设计要求。钢筋表面应清洁，顶板碳纤维加固公司，无损伤、油渍、油漆污渍和锈蚀等。应在使用前移除。禁止使用有颗粒或旧锈的钢筋。

养护混凝土浇筑完成后，除需要从剩余混凝土中拆除的部分外，应尽可能保留原有模板，民权碳纤维加固公司，覆盖模板应用于湿养护。侧模多余混凝土的清除应采用节水措施。平均温度低于5℃时不得用水，应使用塑料薄膜保湿。浇水时间应确保混凝土处于潮湿状态。掺硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土养护时间不得少于7天；对于掺缓凝剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。

民权碳纤维加固公司-明辉建筑科技集团公司-顶板碳纤维加固公司由河南明辉建筑科技有限公司提供。
“ 渗漏治理,结构加固,维护翻新 ” 就选河南明辉建筑科技有限公司（www.cqshanzhe.cn），公司位于：商丘市示范区香君路与中州路交叉口东北角中意建材北门，多年来，明辉建筑科技坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明辉建筑科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.cqshanzhe.cn）还是从事旧房翻新，商丘旧房改造，河南危旧房改造的服务商，欢迎来电咨询。