

千级净化工程保温柜

产品名称	千级净化工程保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途千级净化工程保温柜 用途:多温度千级净化工程保温柜
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

千级净化工程保温柜简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联（FU.YI.LI AN）产品适用于科研院、金属处理、生物工程、、卫生系统、高校实验室、企业等。各个温区冰箱（柜）用于保存病毒、病菌、、红、白、皮肤、骨骼、细菌、、生物制品、远洋制品等。适用于科研、特殊材料的实验、电子行业、化工行业、企业、系统、高校实验、远洋渔业公司等。

千级净化工程保温柜公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联千级净化工程保温柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美千级净化工程保温柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即

可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。

千级净化工程保温柜推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8℃

外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内整体恒
温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带
，外门防凝露
应用，适合高
温高湿地区。
外箱材料：箱
体采用钢板，
经喷涂工艺，
表面色泽柔和

。内箱材料：
材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

千级净化工程保温柜特点：内设照明灯，存取物品一目了然，箱体采用结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和。智能恒温系统：微电脑智能温控系统，LED数码显示屏，温控可调可控。人性简洁设计：三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，·多重报警功能：温报警，低温报警，温感故障报警等，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角·板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，可移动浸塑搁架性能稳定：PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速·低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，安全门锁设计，防止随意开启保存储物品安全。温控系统：制冷和制热双向循环控制：带液晶显示控制系统、更实用；嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙；紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便；设计：风冷无霜超静音设计、更稳定；多重安全：低温报警安全门锁、更可靠。人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视安全又方便门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板内胆材料：采用ABS工程塑料。箱体保温：采用密度无氟聚氨脂发泡层。物品存放：不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更安全。

千级净化工程保温柜承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

千级净化工程保温柜产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司在企业内部树立了以保的产品为企业文化的企业文化，在领导、职工意识中得到广泛认同并成为行为准则。我们在推行“质量是制造出来的”质量核心价值观的同时，也认识到“质量一致性”是制造出来的，将全员的质量意识带入制造品管的每个流程。从分立物料到产品集成乃至包装发运的每一个细节，都建立了严格的质量，并得到有效执行。

行业说明

厂家讲解手术室净化需要遵循的要求，手术室净化是我们大家比较常见的手术室，但是主要是看在施工的时候能不能达到要求，因此在施工的时候要遵循的要求。下面厂家就给大家讲解一下关于手术室净化需要遵循的要求有哪些。

手术室净化是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制，达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求，并提供适宜的温、湿度，创造一个洁净舒适的手术空间环境。由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度，以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。

由于欧美手术室净化与环境存在细微差别，常规的和区域行业都普遍难于手术室净化的稳定（一般只能3-10年重建、低档工程1年即需要翻新），以在工程质量方面出现了明显的档次划分。一些净化工程公司，在通行之外，基本都设有自身执行的高于化通行的净化指标。

手术室净化要遵循走廊墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用氧化铝型材制造。地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。