

山东洲川 建筑楼板专用电子交联隔音减震垫 深圳隔音减震垫

产品名称	山东洲川 建筑楼板专用电子交联隔音减震垫 深圳隔音减震垫
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

在规定测量时间内对频发或偶发噪声事件测得的A声级最大1大值，深圳隔音减震垫，用Lmax表示，发泡聚酯烯减震垫板，单位dB(A)。

3.10 倍频带声压级 sound pressure level in octave bands

采用符合GB/T3241规定的倍频程滤波器所测量的频带声压级，浮筑楼板聚乙烯xpe隔音减震垫，5mm厚单面凹橡胶发泡减震垫板，其测量带宽和中心频率成正比。本标准采用的室内噪声频谱分析倍频带中心频率为31.5HZ、63HZ、125HZ、250HZ、500HZ，其覆盖频率范围为22HZ~707HZ。

3.11 稳态噪声 steady noise

在测量时间nei，供应电子交联发泡聚乙烯减震垫板，被测声源的声级起伏不大于3dB的噪声。

产品介绍：

隔音减震垫采用创新的原材料及生产工艺，楼板隔声除噪材料隔音减震垫，解决了传统的楼板隔音材料如软木板、

甘蔗板等存在的吸潮、腐烂、生虫以及造价高等缺点，为现代建筑楼板隔音系统提供了最jia解决方案。

娱乐场所如酒店、舞厅、酒吧等所播放的音乐通常采用大功率低音炮音响进行驱动，木地板隔音层隔音减震垫，它释

放的音量可达105-125DB(A)左右，且基本为地低频段，63-125赫兹，

浮筑楼板减振垫采用聚乙烯交联XPE/IXPE发泡片材，具有隔音好，防水防潮、wu毒环保、使用寿命长等特点，楼板隔音减震垫，是解决楼板振动问题的专业隔音材料。低音的隔音相对难度就比较大了，台州减震垫，特别是对于功率比较大低音炮、路边卡车火车开过等低频，是通过震动传播，要想解决低频的传播则需要解决震动的问题。办法有一些，以暴治暴：建铜墙铁壁，够厚够硬，橡胶凹凸减震垫，任由你再大的低音就是不动，山东洲川-建筑楼板专用电子交联隔音减震垫-深圳隔音减震垫由山东洲川环保科技有限公司提供。“聚四氟乙烯板”就选山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com），公司位于：山东德州经济开发区，多年来，山东洲川坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东洲川期待成为您的长期合作伙伴！