

四川聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺多少钱 嵩泉水处理

产品名称	四川聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺多少钱 嵩泉水处理
公司名称	巩义市嵩泉水处理材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇纸坊村
联系电话	15036053289

产品详情

阳离子聚丙烯酰胺使用说明

阳离子聚丙烯酰胺使用说明：

1)聚丙烯酰胺是有机高分子化合物，可分为阴离子聚丙烯酰胺，阳离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺，为白色粉末或颗粒，可溶于水，但溶解速度很慢；

2)阴离子聚丙烯酰胺一般用于废水处理絮凝剂，阳离子型一般用于污泥脱水；

3)作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm，即每处理1吨废水用药量约为1-2g；

4)使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液，阳离子型可配制成0.1%-0.5%；

5)配制溶液时应先在溶解槽中加水，然后开启搅拌机，再将PAM沿着漩涡缓慢加入，聚丙烯酰胺价格，PAM不能一次性快速投入，否则的话PAM会结块形成“鱼眼”而不能溶解；

6)加完PAM后一般应继续搅拌30min以上，以确保其充分溶解；

7)溶解后的PAM应尽快使用，阴离子型一般不要超过36h，阳离子型溶解后很容易水解，应24h内使用。

废水处理专用聚丙烯酰胺使用需知

1. 颗粒粉末状产品具有吸湿性，在开启包装后的剩余药剂应重新密封保管。
2. 产品通常存放在衬塑纸袋内，在干燥通风良好条件下，建议颗粒粉末产品一年内使用，四川聚丙烯酰胺，有效期为两年。
3. 已溶解的絮凝剂，应在溶解后24小时内使用，若经过2-3天粘度将下降而引起功能下降。
4. 建议长期或重复大量地使用这些产品时应戴上护目镜、工作手套或使用其它装置，聚丙烯酰胺多少钱，以免发生“皮肤接触”，聚丙烯酰胺售价，每次操作处理后也应该清洗脸部和手部。

聚丙烯酰胺产品特性

(1) PAM水解度：PAM的溶解可在适度水解下进行，水解度越大越溶解。PAM在大于200 ° C以上容易分解，在210 ° C无氧条件下，PAM中酰胺基脱水转变为基；在500 ° C以上时聚丙烯酰胺PAM炭化为黑色粉末。

(2) PAM分子中的酰胺基具有很高的活性，包括增稠、絮凝和降阻等多种性质。

(3) 毒性：PAM本身，但由于聚丙烯酰胺PAM分子内残留着丙烯酰胺，而丙烯酰胺有毒，在聚丙烯酰胺PAM中一般允许丙烯酰胺残留量为1%。

四川聚丙烯酰胺-聚丙烯酰胺多少钱-嵩泉水处理(诚信商家)由巩义市嵩泉水处理材料厂提供。巩义市嵩泉水处理材料厂 (songquan666.tz1288.com) 是一家从事“纤维球，净水剂，聚氯化铝，聚合硫酸铁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嵩泉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使嵩泉水处理在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！