

清远石墨坩埚 化铝石墨坩埚 聚鑫隆石墨

产品名称	清远石墨坩埚 化铝石墨坩埚 聚鑫隆石墨
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

产品详情

石墨坩埚型号尺寸是根据炉型、感应圈尺寸大小进行配套的，市面上的炉型有很多，包括焦炭炉、反射炉、电阻炉、感应炉等等，同时同一种类型的炉型也有不同大小、不同容量的，高温石墨坩埚，这也需要石墨坩埚型号尺寸有大小与之进行配套使用，这就说明石墨坩埚型号尺寸是有很多的，每种不同的坩埚又有很多不同型号尺寸的。

石墨坩埚型号尺寸有很多，可以大致归类为1号—2000号，型号达到了上百种，这些尺寸的坩埚可以用来熔炼铜铝金银铅锌及合金，还包括铁、钢材等，可以说适合的行业非常多，清远石墨坩埚，也就是可以满足大多数冶炼厂、铸造厂的需要。

在如此众多的石墨坩埚型号尺寸当中我们做为使用者，首先应该学会如何挑选合适自己的尺寸，要明确需要配套的炉型是那种，例如电阻炉、中频炉等，另外一点要明确炉子需要配套的坩埚尺寸是多少，化铝石墨坩埚，这里面比较重要的是上口直径，高度尺寸。其次大家要学会区分石墨坩埚的种类，其属于非金属制造产品，它的原材料是石墨还有一些化学原料，虽然原材料比较的简单，但是生产出来的类型却是很多的，这就需要我们购买者要去正规的生产型企业进行购买，避免购买到不合格的产品。

河南新乡石墨坩埚厂家生产的坩埚主要用来熔炼紫铜、黄铜、金、银、锌和铅等有色金属及其合金。在生产河南新乡石墨坩埚的过程中以天然鳞片石墨为主体原料，以可塑性耐火粘土或炭质为粘结剂加工而成，具有耐高温、导热性能强、抗腐蚀性能好，使用寿命长等特点。

对于河南新乡石墨坩埚厂家的选材来讲，一般情况下制造坩埚的原材料应耐火度高，要有很强的耐高温系数，还有坩埚原料要有足够的强度，在冶炼过程中受高温等的冲击，会有磨损，因而原料强度如果不高的话，很可能会导致坩埚越使用越破，越缺少韧性。同时坩埚收缩系数要小，能接受温度急剧变化而不致至变形和决裂，还有在选材上要留意与所熔金属不起化学反应。

河南新乡石墨坩埚厂家总结的注意事项主要有：1.注意不要给予机械性外力撞击，化铜石墨坩埚，不要从高处落下或撞击。2.不要被水淋湿，需存放于干燥的地方。3.筑熔干燥后，不要使其接触水。4.使用期间不要将火焰直接对准坩埚（喷到坩埚底部），若喷到时坩埚底部会有明显的黑色痕迹。5.停炉

后剩余之铝、铜料要尽量取出，坩埚内不要留残液。6.酸化物（除渣剂等）之使用需适量，以免侵蚀坩埚，过量使用会侵蚀坩埚造成碎裂。7.投入原料时不撞击坩埚，不使用机械力量。

尽管采用冷坩埚熔炼能够在处理高活性合金时提供冶金上的优点，但它还是具有很多技术和经济上的局限：包括低的过热、因凝壳导致的产量损失、高耗能，这些局限会限制商业适用性。

因此，在融化高活性合金时仍然需要比现有技术具有更低污染合金可能性和更少技术和经济局限性的陶瓷坩埚。

为了解决上述问题，现百顿石墨坩埚生产厂家就提供一种用于熔化钛合金的坩埚，其具有包含至少一个表面涂覆物层的表面涂覆物和包含至少一个背衬层的背衬，其中所述至少一个表面涂覆物层包含选自氧化钨、氧化钼、氧化钽、镧系氧化物及其组合的氧化物，所述坩埚的背衬与表面涂覆物之间的厚度比为6.5 1到20 1。

中硅球墨铸铁坩埚进行了性能与应用试验，结果表明：

- 1.该种坩埚耐高温（温度可达1100摄氏度而不变形），耐磨损，耐氧化，抗变形能力强。
- 2.使用寿命长，经应用试验，每个坩埚能使用60次以上，而普通石墨坩埚只能使用8次。
- 3.升温均匀，坩埚内外几乎同步升温，从而降低了茶农“火大”“火小”百分比，经过多次抽检，合格率比原来提高了1.25个百分点。

清远石墨坩埚-化铝石墨坩埚-聚鑫隆石墨(诚信商家)由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公司（gzlj.cn.makepolo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚鑫隆石墨——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。，联系人：李先生。