

外墙保温材料厂家 澳科保温节能 保温材料

产品名称	外墙保温材料厂家 澳科保温节能 保温材料
公司名称	河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区河南省南阳市伏牛路
联系电话	13603779369

产品详情

防水珍珠岩的性能及配置要素

防水珍珠岩保温板的主要特点是：珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良，并且防火、保温、防潮、不易变形、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上，保温材料，施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，具有良好的环保性。

防水珍珠岩保温板的配置方法为：珍珠岩粉50%左右、水5—7%、促硬剂4—6%，水玻璃36—42%、防水剂1.5—2.5%、胶粘剂1.5—2%。此方法具有容重轻、导热系数小、防水性强的特点，外形方整可裁切，质量稳定、价格低廉，是工业与民用建筑屋面和墙体保温隔热的理想材料。

岩棉保温板拥有的特点和历史特性

岩棉保温板拥有什么特点呢?采用玄武岩为主要制作原料的新型岩棉保温板比以前传统的岩棉制品更加具有发展的潜力，而且传统的岩棉制品存在太多的不足和较多的缺陷。大家一般情况下都会好奇这个新型产品到底具有怎样的优势和博得大众对它们的支持，所以我们首先要对这个新型产品进行调查研究和结构分析。

岩棉保温板在大家的记忆里一直都是一直都是一种质量比较轻的产品，然后这个产品除了拥有这样一个人人皆知的特点，其实还是具有很多我们并不清楚和并不了解的特点。就像我们并不知道这个导热系数小的且可以吸热的产品是经过无数次的试验和改造之后生产出来的。

岩棉保温板这种材质，虽然说使用的范围是非常大的，也可以在很多行业中使用，但是还有很多人对于这种材质还不是很了解，其实岩棉保温板的制作方面的即使是从上个世纪五十年代的时候才引进中国的，但是在岩棉保温板刚刚出现在中国的时候，其实这种产品的质量并不是很好，而经过几十年以后，才有了现在非常耐用，而且优势也非常明显的岩棉保温板材质，当然现在岩棉保温板厂家的数量，外墙保温材料价格，也比过去多了很多，很多岩棉保温板厂家都出现在我们的周边，从这些方面当中，其实我们就可以知道，现在岩棉保温板材质在使用的范围上面，其实也是非常的大的。

岩棉保温板材质的特性很多，主要可以分为以下的几个方面，首先岩棉保温板具有很好的防火性，这种特性就能够让它在建筑行业当中被大家所广泛的使用。另外还有一个特性表现在保温性能也是比较好的，外墙保温材料厂家，因为这种材质的导热程度相对来说是比较低的。

经业主、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体（可分段进行）垂直、平整度满足规范要求，飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格，办理交接单后即可进行施工。

雨天施工时，须采取有效防雨措施，防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃，风力不大于5级。

保温伸缩缝沿建筑物高度每3层设置一道300mm宽水平分格缝，飘窗及阳台处不设；

施工部位：外墙立面墙挤塑板均为30mm厚、阳台天棚挤塑板为20mm厚（开敞阳台外的独立墙柱无需做保温，其余冷桥部位做20mm厚保温板），施工部位有变动以现场工长及质检员通知为准。

外墙保温材料厂家-澳科保温节能-保温材料由河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司提供。外墙保温材料厂家-澳科保温节能-保温材料是河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司（www.akzbw.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐振飞。同时本公司（www.akzbw.com）还是从事节能保温材料，保温材料，防火保温节能材料的厂家，欢迎来电咨询。