

## 玻璃棉板、毡等保温材料 其他

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 玻璃棉板、毡等保温材料 其他             |
| 公司名称 | 廊坊永兴嘉业建材化工有限公司             |
| 价格   | 2900.00/吨                  |
| 规格参数 | 级别:其他<br>成分:玻璃棉<br>用途:保温   |
| 公司地址 | 中国 河北 廊坊市广阳区 廊坊市光明东道25号    |
| 联系电话 | 86-03165120166 15803162388 |

## 产品详情

|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| 级别 | 其他 | 成分 | 玻璃棉 |
| 用途 | 保温 |    |     |

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看做孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

### 玻璃棉板

容重：24-96kg/m<sup>3</sup>

厚度：25-100mm

长度：600mm-2400mm

宽度：600mm-1200mm

离心玻璃棉板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要用于高级建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等。具有广阔的应用前景。

### 玻璃棉管

容重：30-100kg/m<sup>3</sup>

管壳内径：22-1220mm

厚度：30mm-100mm

离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454摄氏度的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效的阻止冷凝，防止管道冻结。被大量用于民用建筑，热力管线，空调，制冷设备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。

### 玻璃棉毡

容重：10-72kg/m<sup>3</sup>

厚度：25-100mm

长度：3m-20m

宽度：1200mm

离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。

这种材料在施工中还可根据需要任意裁剪。主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震，吸声，降噪处理，效果十分理想。

有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间，控制室，机房内壁，隔间及平顶极好的内衬材料。

### 耐高温玻璃棉

耐高温玻璃棉是多种特殊石材料经精心配制，运用先进的特殊生产工艺加工制成的板材和卷毡产品，具有很强的抗热辐射能力及降噪效果。是广泛应用于电力，化工，制药等行业的锅炉、反应釜、罐体、管道、高温车间等高温环境的理想保温材料。