

齐齐哈尔喷灌机 喷灌机价格 河北利荣

产品名称	齐齐哈尔喷灌机 喷灌机价格 河北利荣
公司名称	河北利荣金属丝网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县饶阳镇曹庄村开拓街12号南侧
联系电话	15233082139

产品详情

我们知道喷灌机可以和施药及施肥装置结合在一起使用，尤其是和施肥装置在一起使用为频繁，因为它们在一起使用既可以达到浇水、施肥两不误的目的，又能让肥料得到做高效的利用。但是把喷灌设备和施肥装置结合使用时要注意哪些问题呢，

- 1、施肥装置一定要安在水源和过滤器之间，以防止肥料颗粒过大而阻塞器。
- 2、施肥之后要用清水对管道进行彻底清洗，以避免肥料液对设备造成腐蚀。
- 3、在水源和施肥装置中间安上逆止阀，以避免抽出的水回流而污染水源。
- 4、施肥前要把肥料进行溶解，把上层清液倒进肥料桶。

跨架组合

根据地块的大小，的组合是7跨，一般有5跨、6跨、8跨、9跨、10跨等组合，面积从23.3 ~ 86.7hm²不等。

5.桁架材质

卷盘式喷灌机上所有的金属零部件都经过热浸锌先进工艺处理，耐酸碱腐蚀，使用寿命可达25 ~ 30年。

6.驱动系统

卷盘式喷灌机自身所需的工作功率非常低，每个跨架上只需配备一个驱动电机，仅0.55kW，为低速转，有34r/min和68r/min两种标准，可根据实际情况配置。

7.行走系统

采用全自动控制方式，依靠行走轮胎来完成圆形喷洒。轮胎有无内胎、有内胎、标准花纹和高悬浮之分，规格有11.2×24、12.4×24、12.4×28、12.4×38、14.9×24、14.9×28、16.9×24等，根据卷盘式喷灌机所灌溉土壤的质地来配备。

8.工作压力

现在的卷盘式喷灌机都采用低压供水方式，灌机入口压力一般在1.6~2.6kg即可正常工作。

9.调压范围

为了保证喷洒的均匀性，卷盘式喷灌机上配置了调压器，齐齐哈尔喷灌机，从0.34kg到1.7kg，可根据具体情况配置调节。

喷头安装高度对效果的影响

一般讲，卷盘式喷灌机，喷头安装高度高，有利于提高均匀度。原因是安的高，则相对喷的远，喷洒重叠多。但安装高度要综合考虑喷灌的结构。如将喷头安装于贴近冠层处。则喷头间距必须减小。设计人员应当仔细查阅喷头性能参数，选择好喷嘴，喷头间距及安装高度。

选用双嘴喷洒

选用双嘴喷洒有利于作物育苗。选用安装3TN双嘴喷头，苗期使用喷灌强度降低的喷嘴，喷灌机价格，可有效减少土壤侵蚀及种子冲洗等，有利于出苗及苗期发育。随着幼苗的长大，需水量越来越大，根系越来越深，需要采用大流量喷嘴，双喷嘴头为季节内更换喷嘴提供了极大的方便。

齐齐哈尔喷灌机-喷灌机价格-河北利荣(诚信商家)由河北利荣金属丝网有限公司提供。河北利荣金属丝网有限公司(www.apht.net)为客户提供“苗床,移动苗床,潮汐苗床,食用菌网架,蘑菇网片,发菌房网架”等业务,公司拥有“利荣”等品牌。专注于其它等行业,在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:牛银廷。